higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4

12 NOVEMBER 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1 B
1.2 C
1.3 C
1.4 D
1.5 A
1.6 B
1.7 A
1.8 A
1.9 A
1.10 D

(10 × 1) **[10]**

VRAAG 2

2.1 L
2.2 N
2.3 K
2.4 I
2.5 A
2.6 C
2.7 G
2.8 H
2.9 M
2.10 E

(10 × 1) **[10]**

VRAAG 3

3.1 3.1.1 Waar
3.1.2 Onwaar
3.1.3 Onwaar
3.1.4 Waar
3.1.5 Waar
3.1.6 Onwaar
3.1.7 Waar
3.1.8 Waar
3.1.9 Waar
3.1.10 Onwaar
3.1.11 Onwaar
3.1.12 Onwaar
3.1.13 Waar
3.1.14 Waar
3.1.15 Waar

(15 × 1) (15)

Kopiereg voorbehou

3.2 3.2.1 Snyerskussing ('tailor's ham')
3.2.2 Dubbelvou in die lengte af
3.2.3 Soomlyn
3.2.4 Skotse geruit
3.2.5 Ritsvoet
3.2.6 Sy
3.2.7 Veiligheid
3.2.8 Trensies
3.2.9 Linne
3.2.10 Blinde steek
3.2.11 Binnevoering
3.2.12 Lussie/gordelvashouer
3.2.13 Denim
3.2.14 Vasmaaktang
3.2.15 Om ’n ontwerp langer of korter te maak

(15 × 1) (15)
[30]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 4

4.1 4.1.1
- Klein kindertjies is uiters aktief, en klere wat hul beweging aan bande lê, sal hulle gou ongemaklik laat voel.
- Kledingstukke moet behoorlik en gemaklik oor die skouers pas, sonder dat dit trek of spanning veroorsaak.
- Die kledingstukke moet voldoende ruimte laat vir maklike beweging onder die skouers.
- Die moue moenie by die mousgate trek nie.
- Die halslyn moet wyd genoeg wees sodat die kledingstuk maklik oor die kop aangetrek of uitgetrek kan word.
- Die halslyn van polonekkledingstukke moenie te hoog wees of te styf sit nie.
- Niks moet so styf sit dat dit die bloedsomloop benadeel nie.
- 'n Rek moet halfpad om die arm of die middellyn gaan.

(Enige 4 × 1) (4)

4.1.2
- Vasmaakmiddels moet geskik wees vir die soort opening, kledingstuk en materiaal, en die kind moet dit maklik kan vas- of losmaak.
- Knope, ritse, drukknopies, en so meer, kan funksioneel sowel as dekoratief wees.
- Knope moet groot genoeg wees dat lomp klein vingertjies dit maklik kan vas- of losmaak.
- Vir kinders van jonger as drie jaar moet knope styf aan kledingstukke gewerk word aangesien kleuters knope wat van klere afval, in hul mond kan sit en daaraan kan stik.
- As knope met 'n stam byvoorbeeld aan die agterkant van 'n rok aangebring word, kan die druk daarvan teen die liggaam ongemak veroorsaak.
- Knoopsgate of materiaallussies moet groot genoeg wees en moet stewig afgewerk word
- Ritse in kinderklere is uiters gewild, merendeels omdat dit maklik vir klein kinders is om dit te gebruik.
- Ritssluiters is ook stewiger en gaan nie so maklik oop nie.
- Dekoratiewe ritse in neonkleure of met geweefde patrone daarin kan kreatief in kinderklere aangewend word.
- Drukknopies, in 'n verskeidenheid vorms en groottes, is toenemend gewild in kinderklere.
- Drukknopies is veel stewiger as knope, en kinders kan dit maklik hanteer.
- Drukknopies kan daarby dekoratief op hemde en sweetpaktoppe gebruik word. (Enige 4 × 1) (4)

4.2 4.2.1
- Meet die breedste deel van die heupe.
- Hou die maatband op so 'n manier dat dit gemaklik oor die heupe pas. (2 × 2) (4)

4.2.2 Meet met die maatband van die middel tot waar die soomlyn van die rok moet wees. (3)

4.2.3
- Neem 'n gemaklike mate om die middel van die nek.
- Plaas die maatband om die middel van die nek sodat dit gemaklik pas. (Enige 1 × 2) (2)

4.3
- Veselinhoud
- Garingkonstruksie
- Tekstielkonstruksie
- Afwerking
- Tekstuur
- Kleur
- Ontwerp (Enige 5 × 1) (5)

Kopiereg voorbehou

4.4 4.4.1 Maak seker dat die sakke groot genoeg is✓ en stewig opgestik is.✓

4.4.2
- Maak seker dat die nate wyd genoeg is✓ om vir groei voorsiening te maak.✓
- Kontroleer dat die nate sterk✓ en netjies is.✓ (Enige 1 × 2)

4.4.3 Maak seker dat die veselinhoud sterk✓ en duursaam is en die kleedstof maklik versorg kan word.✓

(3 × 2) (6)

4.5
- Spandex
- Tweedraadbreistof
- Dubbelbreiwerk
- Jerseystof (4)

4.6
- Krae
- Belegsels
- Boordjies
- Skouerstukke
- Middelbande
- Gulpbeskermers
- Roksakopeninge
- Sakopeninge
- Knoopgordels
- Strikke/strikdasse (Enige 3 × 1) (3)

4.7
- Prys
- Maklike hantering
- Veelsydigheid
- Gehalte
- Nasorgdiens (Enige 3 × 1) (3)

4.8 4.8.1
- Wanneer die materiaal tydens die stikwerk getrek word
- As die naald te lank is of te laag gestel is
- As die drukvoetjie verkeerd aangesit is
- As nagelaat word om die naald te lig voordat die materiaal uitgestoot word (Enige 3 × 1) (3)

4.8.2
- Die naald is te klein.
- Die naald is te kort of te lank.
- Die naald is gebuig.
- Die garing is nie korrek in die naald ingeryg nie.
- Die naald is te laag gestel. (Enige 3 × 1) (3)

Kopiereg voorbehou

4.9
- Maak langer
- Verbindingslyn
- Naatnommers
- Passimbole
- Kniplyne
- Plooisimbole
- Roksaklyne
- Moumerke
- Naatlyne
- Knoopsgate
- Knoop/knip
- Ogie
- Rigtingslyn
- Laat uit
- Rek
- Voulyn (Enige 6 × 1) (6)

[50]

VRAAG 5

5.1
- Droogskoonmaak
- Was met die hand.
- Gebruik sagte seep.
- Moenie in sonlig laat droog word nie.
- Sweet- en reukweerderskade (Enige 3 × 1) (3)

5.2
- Kreukelbestand
- Mercerisering
- Sanforisering (3)

5.3
- Dit voel warm en is rekbaar.
- Die vlam is klein, dit brand stadig en dit knetter.
- Dit hou op brand sodra die vuur verwyder word.
- Die as is bros en donker.
- Brandende wol ruik soos brandende hare of vere. (Enige 3 × 1) (3)

5.4
- Taf
- Brokaat
- Sjantoeng
- Thaise sy
- Rou-sy (Indië)
- Dupion-sy (Enige 2 × 1) (2)

5.5 5.5.1
1. Hempskraag
2. Mandaryn-/Chinese kraag
3. Eton-kraag (3)

5.5.2
- Peter Pan-kraag
- Matrooskraag
- Omkeerbare kraag (3)

5.5.3
- Teenkant
- Belegsel (slegs vir die aparte mousgat)
- Kap om en gee 'n soom
- Boorsel en belegsel
- Valletjies (Enige 3 × 1) (3)

5.5.4 Dekoratiewe skouerstuk/skouerstuk (1)

5.5.5 Dit versterk die kledingstuk✓ oor die skouers✓ en behou die volheid in die fatsoen✓ van die rygplooie,✓ opnaaisels en plooitjies.✓ (5)

5.5.6 Kontoerpylnaat (1)

5.5.7 Dit is 'n lang pylnaat wat oor die middel pas✓ en in twee teenoorgestelde rigtings✓ afdun om oor die bors✓ en die heupe te pas.✓ (4)

5.5.8
- Gestikte voue
- in die kledingstuk om volheid weg te neem
- en terselfdertyd volheid
- aan die ent of aan albei ente te verleen.
- Dit kan op die draad of in die rondte gestik word.
- Dit kan aan die buitekant of aan die binnekant van die kledingstuk gefatsoeneer word.
- Die steke moet by die ente versterk word. (8)

5.6
- Dit moet gelyk en akkuraat gespasieer word.
- Van vou tot vou moet dieselfde breedte gebruik word.
- Die pylnaat moet plat lê en nie gerimpeld wees nie.
- Dit moet plat gepars word en moet 'n skerp vou, sonder glans, hê.
- Dit moet in 'n reguitlyn, parallel aan die vou, gestik word en eenvormig in breedte wees.
- Die pylnaatopnaaisels moet aan die einde stewig met 'n agtersteek vasgetik word om rafeling te verhoed.
- Die korrekte garing- en stikgehalte moet gebruik word. (Enige 4 × 2) (8)

5.7
- Omboorsels
- Skuinsbelegsels
- Boorsels ('piping')
- Trensies
- Voeringpype ('casings')
- Valletjies
- Strikke/strikdasse (Enige 3 × 1) (3)

[50]

VRAAG 6

6.1
6.1.1 Knoop/metaalknoop
6.1.2 Gulpopening/ritsopening
6.1.3 Aangestikte sak/sak
6.1.4 Metaalklinknael
6.1.5 Bostiksel/stikseldetail
6.1.6 Middelband/agtermiddelband/reguit middelband
6.1.7 Lus/gordellus/gordelvashouer
6.1.8 Soomlyn/soom/omslagsoom
6.1.9 Agterstuk/band
6.1.10 Aangestikte sak/sak

(10 × 1) (10)

6.2
- Knip die kledingstuk met 'n verlenging bo die middellyn,✓ twee keer die breedte van die rek,✓ en merk die middel met spelde in kwarte af.✓
- Knip die rek sodat dit om die middel pas plus 1 cm.✓ Laat die ente oorvleuel en stik dit.✓ Merk die rek met spelde in kwarte af.✓
- Sit die rek aan die binnekant van die verlengstuk. Dit moet met die speldmerke ooreenstem✓ en moet 6 mm aan die binnekant van die verlengstukrand ingesit word.✓
- Stik 'n wye sigsagsteek op die onderrand van die rek,✓ terwyl jy die rek tussen die spelde uitrek om by die materiaal in te pas.✓
- Dop die rek en die verlengstuk na die binnekant van die kledingstuk om,✓ of werk die rand van die verlengstuk af.✓
- Stik langs die middellynmerk af deur die kledingstuk,✓ die rek en die verlengstuk. Strek die rek terwyl jy stik.✓ (7 × 2) (14)

6.3
- Klinknaels moet nie roes,✓ afskilfer of afsplinter nie.✓
- Die klinknaels moet met die materiaal en die toepassings daarvan✓ versoenbaar wees.✓
- Vermy dit om klinknaels op 'n area met 'n ongelyke dikte vas te sit.✓✓
- Moet nie klinknaels op 'n enkellaag materiaal vassit nie.✓✓
- Die boonste en onderste klinknaels moet akkuraat geplaas en in lyn gestel word.✓✓
- Gebruik die korrekte grootte klinknaels wat by die materiaal en die kledingstuk pas.✓✓
- Die stikstandaarde moet korrek wees.✓ (Enige 3 × 2) (6)

6.4
- Alles-in-een binnenaat
- Verlengingsbinnenaat
- Aparte binnenaat (3)

6.5 Word opgemaak van 'n aparte sakstuk✓ en 'n kledingstuk✓ wat 'n klein projeksie het✓ en ontwerp is om binne-in die sakopening verleng te word.✓ (4)

6.6
6.6.1 Om die stikwerk✓ aan die begin en einde✓ vas te hou of om die naatlyn, waar dit eindig,✓ te versterk; word gebruik om sakke of ritse in te sit✓

6.6.2 Effe, reguit steek,✓ word teen 'n langer steeklengte gestel✓ en word om versierings- of funksionele redes aan die regte kant van die kledingstuk✓ aangebring✓ (2 × 4) (8)

6.7
- Gewone opnaaisels
- Blindingopnaaisels
- Gespasieerde opnaaisels
- Haaropnaaisels
- Skulpopnaaisels
- Koordopnaaisels (boorselopnaaisel)
- Pylnaatopnaaisels (Enige 3 × 1) (3)

6.8 Dit is 'n nou strook liggewigmateriaal wat op die teenkant geknip word sodat dit gefatsoeneer kan word om by die ronding van die rand wat dit gaan afwerk, in te pas. Dit is minder lywig en opvallend as 'n gefatsoeneerde belegsel. (2)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou