higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4

13 NOVEMBER 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1
1.1.1 Skuinsband
1.1.2 Breiband
1.1.3 Kraagtussenbelegsel
1.1.4 Plat kraag
1.1.5 Peter Pan- of matrooskraag
1.1.6 Toegespaste voerings
1.1.7 Soom/soomlyn/soomafwerking
1.1.8 Oorslagnaat
1.1.9 'Shank'-knoop
1.1.10 Kleefband

(10 × 1) (10)

1.2
1.2.1 H – draai soomrant na binne
1.2.2 G – op die draer
1.2.3 Q – soom
1.2.4 M – strookhegter
1.2.5 K – drukknope
1.2.6 N – gulpopening
1.2.7 B – dekoratiewe skouerstuk
1.2.8 P – mou-omslae
1.2.9 C – Chinese
1.2.10 E – verlengde belegsel
1.2.11 D – voering
1.2.12 J – strikke
1.2.13 F – binnenaatsakke
1.2.14 A – plat plooie
1.2.15 I – stik in die keep

(15 × 1) (15)

1.3
1.3.1 Waar
1.3.2 Waar
1.3.3 Onwaar
1.3.4 Waar
1.3.5 Waar
1.3.6 Waar
1.3.7 Onwaar
1.3.8 Waar
1.3.9 Waar
1.3.10 Onwaar
1.3.11 Onwaar
1.3.12 Waar
1.3.13 Onwaar
1.3.14 Waar
1.3.15 Waar

(15 × 1) (15)

Kopiereg voorbehou

1.4 1.4.1 A – Knoopsgatgare
1.4.2 A – Draaiknipper
1.4.3 C – Knippies (snaps)
1.4.4 D – Omkapmasjien
1.4.5 A – Rygsteke
1.4.6 A – Kruissteek
1.4.7 B – Platgemaakte
1.4.8 A – Koord onder 'n bostikselnaat
1.4.9 A – Franse pylnaat
1.4.10 A – Pylnaatopnaaisel

(10 × 1) (10)
[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1
- Versien die masjien jaarliks
- Skoon lint vir die toldraer
- Vervang die naald gereeld
- Maak die masjien toe wanneer dit nie gebruik word nie
- Wanneer die masjien uit bergplek gehaal word, laat 'n rukkie sonder garing loop.
- Gebruik die korrekte olie.
- Maak seker proppe en pedaal is in werkende toestand. (3 × 1) (3)

2.2
1. Kragskakelaar
2. Trapvoet
3. Trapvoetopligter
4. Broekplaat
5. Voerder
6. Naald
7. Garing trek hefboom op (7 × 1) (7)

2.3
- Verkeerde spanning
- Stomp naald
- Boonste garing nie reg ingeryg nie
- Verkeerde naaldgrootte
- Toldraer nie reg volgedraai nie
- Swak gehalte garing gebruik (Enige 3 × 1) (3)

Kopiereg voorbehou

2.4 2.4.1 Spits
2.4.2 Punt
2.4.3 Oog
2.4.4 Keep
2.4.5 Lem
2.4.6 'Shank'
2.4.7 Grootte

(7 × 1) (7)

2.5 2.5.1
- Garingkleur moet pas by weefstof se kleur.
- Korrekte soort garing vir die veselinhoud van weefstof.
- Garing moet hitte- en skuurbestand wees. (Enige 1 × 2)

2.5.2
- Die korrekte stiksoort in die proses toegepas.
- Seke moet goed gevorm wees sonder lusse, knope of kinkels.
- Steeklengte en steekwydte moet deurgaans dieselfde wees.

(Enige 1 × 2)

2.5.3
- Pylnate aan teenoorgestelde kante van 'n uitrusting moet op dieselfde posisie en lengte geplaas word.
- Pylnaatmerke moet versigting in lyn gebring word voordat daar gestik word om te voorkom dat die pylnate gedraai word.
- Pylnate moet in die korrekte rigting platgestryk word.
- Pylnate moet korrek nouer gemaak word wanneer daar gestik word om 'n sakkerige voorkoms by die punt te voorkom.
- Garing- en stikgehalte moet korrek wees.
- Pylnaatpunte moet agter omgesoom word om te voorkom dat dit uitrafel. (Enige 1 × 2)

(3 × 2) (6)

2.6 2.6.1
- Op some waar daar minder spanning is.
- Om sak- of plooiposisies op weefstof te merk. (Enige 1 × 2)

2.6.2
- Om some in te sit van weefstof met rafelkante.
- Om tussenbelegsels te heg.
- Vir borduurwerk. (Enige 1 × 2)

2.6.3
- Heg belegsels aan naatspelings.
- Om bostikwerk aan afgeronde rante te maak.
- Om rafelkante netjies teen uitklokoppervlaktes te hou.

(Enige1 × 2)

(3 × 2) (6)

2.7 Om te keer dat die nate rek en om die draadlyn te beskerm. (2 × 1) (2)

2.8 1
- Speld 2 lae van weefstof se regte kante saam met gereelde intervalle.
- Pas kepe langs die naatlyn. (2 × 2)

2
- Handryg naby die naatlyn
- Verwyder spelde soos jy ryg (2 × 2)

3
- Posisioneer naald om op die naatlyn te stik.
- Begin met agtersteek by begin van stikwerk en aan die einde.

(2 × 2)
(3 × 4) (12)

2.9 2.9.1
- Maatband
- Snyerskêr
- Torringmessie
- Gareknipper
- Kartelskêr
- Snyerskryt
- Weefstofmerkpen
- Krytpotlode
- Haakspelde
- Speldekussing
- Naaldinryger
- Vingerhoed
- Lusdraaier (Enige 2 × 1)

2.9.2
- Snyersparshandskoen
- Parshandskoen
- Snyerskussing
- Moubord
- Doë yster
- Stoomyster
- Stoomgenerator (Enige 2 × 1)

(2 × 2) (4)
[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1
- Middel voor/voorste pylnate
- Skouerpylnate
- Armholtepylnate
- Halslynpylnate (4 × 1) (4)

3.1.2 Sowel die skouerpylnaat as die middellyfpylnate is geslote wat 'n baie wye pylnaat naat gee wat diagonaal verleng word in die rigting van die borskas. (2)

3.1.3 1 Maak twee rye rygsteke aan albei kante van die stiklyn (2)

2
- Neem twee garingstukke aan dieslfde kant.
- Trek die hoeveelheid in wat nodig is om die nader stuk te pas (bv. middellyflyn) (3)

3 Plaas die regterkante van rygwerk en reguit stuk saam. (2)
4 Stik op die stiklyn (2)
5
- Knip die naatspeling tot 1 cm
- Rond die rafelkante saam af met 'n sig-sagsteek of omkapmasjien. (2)

6 Pars die naat (1)

3.2 3.2.1
- Opgeslane rant
- Belegselrant
- Toe rant (Enige 2 × 1) (2)

3.2.2
- Op 'n plat oppervlakte
- Op die draer (kliënt) (2 × 1) (2)

3.3 3.3.1
- 2
- 4 (2 × 1) (2)

3.3.2
- Posisie van knoopsgat
- Grootte van knoopsgat (lengte)
- Watter soort knoopsgat
- Merk van knoopsgat (Enige 2 × 1) (2)

3.3.3
- Horisontale knoopsgat
- Vertikale knoopsgat
- Snyerhandgewerk (2 × 1) (2)

3.4
- Alle knope moet kleurvas wees
- Kleur van knope moet dieselfde as die uitrusting wees, tensy anders vermeld.
- Knope moet styf vasgewerk word.
- Geen los drade, en wanneer drade geknip word moet steke nie gesny word nie.
- Knope must be spaced at intervals unless style specified.
- Om te voorkom dat knope gaap, in damesdarg, plaas 'n knoop en knoopsgat in lyn met buustepunt. (Enige 3 × 2) (6)

3.5 3.5.1 Hierdie sak is sigbaar aan die buitekant en kan in verskillende groottes en vorms gesny word. (5)

3.5.2 Dit word met bostikwerk geheg. (1)

3.5.3
- Sakstuk
- Belegselstuk (2 × 1) (2)

3.5.4 Voorste heupsakke word aan die middellyf en synaat geheg. (2)

3.5.5
- Alles in een naat
- Verlenging in naat
- Apart in naat (3 × 1) (3)

3.5.6 Bestaan uit 'n aparte sak en uitrustingstuk wat in die naatlyn geheg is. (3)

[50]

Kopiereg voorbehou

VRAAG 4

4.1 4.1.1
- Stylnommer
- Stylletter
- Stylprent/foto
- Stylillustrasie
- Grootte of groottereeks
- Patroonhandelsnaam (Enige 3 × 1) (3)

4.1.2 Weefstofgehaltekaart (1)

4.1.3 Stikwerkinstruksieblad (1)

4.2 4.2.1
- Katoen
- Linne
- Wol
- Sy (Enige 2 × 1)

4.2.2
- Denim
- Kaliko
- Koordfluweel
- Moeslien (Enige 2 × 1)

4.2.3
- Denim
- Kaliko
- Koordfluweel
- Popelien
- Gingam / geruite katoen
- Pique
- Katoengabardien (Enige 2 × 1)

4.2.4
- Geen ronde merk
- Ink volg garing
- Brand vinnig
- Geel raam
- Ruik soos papier wat brand
- As: lig, veeragtig (Enige 2 × 1)

4.2.5
- Broeke
- Jasse
- Baadjies
- Onderbaadjies
- Rompe (Enige 2 × 1)
(5 × 2) (10)

4.3 4.3.1

- Liggaamslengte
- Borskas/buuste
- Middellyf
- Lyfie se voorste lengte
- Heupe
- Lyfie se agterste lengte
- Romplengte
- Borswydte
- Agterste wydte
- Skouernaatlengte
- Lengte vir kortmoue
- Lengte vir driekwartmoue
- Lengte vir langmoue
- Sylengte vir broek (middellyf tot enkel)
- Kruisdiepte
- Voetomtrek
- Omtrek van kop
- Nekmate (Enige 2 × 1) (2)

4.3.2

- Veselinhoud
- Garingkonstruksie
- Tekstielkonstruksie
- Afwerking
- Tekstuur
- Kleur
- Ontwerp (Enige 2 × 1) (2)

4.3.3

- Knieë
- Elmboë
- Nate
- Skouernate
- Kruisnate
- Armholte (Enige 2 × 1) (2)

4.3.4 Tipe opening, uitrusting en weefstof en een wat maklik hanteer kan word. (2)

4.4

1 Regterkant van weefstof
2 Verkeerde kant van weefstof
3 Middel voor
4 Middel agter
5 Stiklyn
6 Draadlyn
7 Voulyn
8 Snylyn
9 Knoopsgat

(9 × 1) (9)

4.5 4.5.1
- Gekombineerd
- Gevorm
- Verleng
- Skuins (Enige 2 × 1) (2)

4.5.2 Armholte en halslyn (2)

4.5.3
- Middel voor
- Middel agter (1)

4.5.4 A – Maak die belegseleenheid en uitrusting .

B – Regterkante saam, steek vas en stik belegsel aan uitrusting langs die nek- en armholte se naatlyne.

C –
- Knip, maak gelyk en keep die naatspelings in.
- Pars nate oop en dan in die rigting van belegsel .

D –
- Met belegsel op, stik naby die naatlyn.
- Pars belegsel van binnekant.

(13)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou