higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4

13 Oktober 2020

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	Oorhandsteek		
	1.1.2	Onderstiksel		
	1.1.3	Naatafwerking		
	1.1.4	Chiffon		
	1.1.5	Garemerke		
	1.1.6	Sliprygwerk		
	1.1.7	Kettingsteek		
	1.1.8	Blinde steek		
	1.1.9	Konvensionele ritssluiter		
	1.1.10	Pylnaat		
	1.1.11	Draadlyn		
	1.1.12	Omkapmasjien		
	1.1.13	Selfkant		
	1.1.14	Belegsel		
	1.1.15	Opnaaisel		
			(15 × 1)	(15)

1.2	1.2.1	F		
	1.2.2	D		
	1.2.3	J		
	1.2.4	I		
	1.2.5	H		
	1.2.6	A		
	1.2.7	E		
	1.2.8	G		
	1.2.9	B		
	1.2.10	C		
			(10 × 1)	(10)

1.3	1.3.1	Waar		
	1.3.2	Onwaar		
	1.3.3	Waar		
	1.3.4	Waar		
	1.3.5	Onwaar		
	1.3.6	Waar		
	1.3.7	Waar		
	1.3.8	Waar		
	1.3.9	Waar		
	1.3.10	Waar		
			(10 × 1)	(10)

Kopiereg voorbehou

1.4	1.4.1	C – Diagonale rygwerk		
	1.4.2	D – Linne		
	1.4.3	A – Poliëstergare		
	1.4.4	A – Uitkepies		
	1.4.5	A – Koordferweel		
	1.4.6	A – Skouerstuk		
	1.4.7	C – Passimbool		
	1.4.8	D – Mousgat		
	1.4.9	C – Ingesitte mou		
	1.4.10	D – Opgestikte sak		
	1.4.11	B – Ritssluiters		
	1.4.12	D – Gaatjiesteek		
	1.4.13	D – Gradering		
	1.4.14	B – Blinde steek		
	1.4.15	A – Mouomslag		
			(15 × 1)	(15)
				[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1	2.1.1	Punt/punt van naald/naaldpunt		
	2.1.2	Ogie		
	2.1.3	Groef		
	2.1.4	Skouer		
	2.1.5	Grootte		
	2.1.6	Punt		
	2.1.7	Lem		
	2.1.8	Steel		
	2.1.9	Stamstuk ('butt')		
			(9 × 1)	(9)

2.2
- McCall's
- Burda
- New Look
- Simplicity
- Vogue
- Style
- Kwik Sew
- Silhouette
- Neue Mode
- La Fred

(Enige 6 × 1) (6)

2.3 2.3.1 Hierdie instrument se skerp, geboë randjie maak dit maklik om nate los te maak.✓✓

2.3.2
- Hierdie skêre sny sigsag-, rafelbestande rande.✓✓
- Hulle is uitstekend vir die afwerking van nate en rafelrande.

(Enige 1 × 2)

2.3.3 Vingerhoede het die vinger tydens handnaaiwerk beskerm.✓✓
Beskikbaar in verskillende groottes; jy moet die grootte dus toets voor jy dit koop. (Enige 1 × 2)

2.3.4 Dit is die beste instrument om patroonstukke mee uit te knip aangesien die onderste lem plat op die material lê.✓✓

(4 × 2) (8)

2.4 2.4.1
- Om plooie perfek te laat pas✓✓
- Om verstellings van die regterkant af te laat pas. (Enige 1 × 2)

2.4.2 Om rafelrande van materiaal af te werk om uitrafeling te voorkom.✓✓

2.4.3
- Heg belegsels aan naattoelatings✓✓
- Om voltooide rande met bostiksel af te werk
- Om rafelkante netjies te hou teen klokoppervlakke ('flare surfaces') (Enige 1 × 2)

2.4.4 Om nate met 'n gevoude rand in te sit.✓✓

(4 × 2) (8)

2.5 2.5.1
- Alle gehaltestandaarde vir stikwerk en gare.✓✓
- Passende gare behalwe waar anders gespesifiseer.✓✓
- Kontrasgare moet kleurvas wees.✓✓
- Los ente van garedrade moet netjies geknip en verwyder word.
- Alle materiaaldrade moet in stikwerk vasgevang word.
- Alle soorte naatpunte moet met agtersteekwerk versterk word om uitrafeling te voorkom.
- Lasplekke in nate moet óf met agtersteke vasgewerk word óf stikwerk moet goed oorvleuel om uitrafeling te voorkom.
- Die keuse van nate moet pas by die soort kledingstuk en
- ook die posisie op die kledingstuk.
- Die naatwydte moet pas by die naatsoort wat gebruik word en moet ewe wyd wees.
- Alle rafelrande moet afgewerk word volgens die bepaalde naat wat gebruik is. (Enige 3 × 2) (6)

2.5.2
- Rande van belegsels moet netjies omgekap wees – breistowwe ingesluit.✓✓
- Belegsels moenie uitrol wanneer dit uit is nie – maak wyer of stik af om te voorkom dat dit wys.✓✓
- Belegsels moet plat lê sonder om te trek.✓✓
- Belegselnate moet netjies geknip, gegradeer, ingeknip of uitgekeep word om enige lywigheid te voorkom.
- Uitknipsels en uitkeping moet nie deur al die lae geknip word nie, maar met spasies tussenin.
- In die meeste gevalle moet belegsels tussenvoering hê.
- Belegsels moenie sigbaar wees aan die regterkant van die kledingstuk nie – behalwe as dit vir versiering gebruik word.

(Enige 3 × 2) (6)

2.6 2.6.1
- 2 gate
- 4 gate

(2)

2.6.2 2 (1)

2.6.3
- Om die knoopsgatgrootte te bepaal✓✓
- Om die knop se posisie te bepaal✓✓ (2 × 2) (4)

[50]

VRAAG 3

3.1 Om volheid van een deel van 'n kledingstuk te verwyder en dit na 'n ander deel van die kledingstuk te verplaas.✓✓ (2)

3.2
- Middel
- Skouer
- Mousgat
- Onderarm
- Omtrek middellyf
- Neklyn agter
- Neklyn voor
- Middel agter
- Middel voor
- Moukop
- Elmboog (Enige 5 × 1) (5)

3.3
- Om pofmoue in 'n mousgat te sit✓✓
- Om 'n ingerygde romp en bolyf te las✓✓ (Enige 2 × 2) (4)

3.4 3.4.1 'n Gewone opnaaisel is een gestikte vou in die materiaal.✓✓ Meestal versierende doel✓ maar ook vir fatsoenering.✓ 'n Opnaaisel se wydte is die afstand✓ van die vou tot by die stiklyn.✓ (6)

3.4.2
- Gewone opnaaisel
- Blinde opnaaisel
- Gespasiëerde opnaaisel
- Haaropnaaisels
- Skulpopnaaisels
- Koordopnaaisels
- Pylnaatopnaaisels (Enige 4 × 1) (4)

3.5 Plooi (1)

3.6
- Platplooi
- Springplpooi
- Sonstraalplooi
- Konsertinaplooi
- Mesplooi
- Opnaaisel
- Klok
- A-lyn
- Plooitjies (Enige 4 × 1) (4)

3.7 3.7.1 Aangestikte sak (1)

3.7.2
- Klein, identiese driehoekies
- 'n Sigsagsteek
- Agtersteekwerk
- 'n Stuk materiaal
- Krielsteek
- Balkhegsel ('bar tack') – 6 mm lank (Enige 6 × 1) (6)

3.7.3
- Sak C is 'n basiese, aangewerkte sak met siersteek
- Sak D het 'n flap en 'n springplooi (2)

3.7.4 Borduurwerk of bostiksel (1)

3.7.5 (a) Plooie (1)

(b) Platplooi
Springplooi (2)

3.7.6
- Heupsakke
- Naatsak
- Vasstiksak (sny in een)
- Verlengde sak
- Aparte sak (5 × 1) (5)

3.7.7
- Sakke moet geplaas word✓ op 'n vlak wat die hand gemaklik kan bereik.✓
- Siersakke moet geplaas word✓ waar dit die kledingstuk die beste sal laat lyk.✓
- Sakopening moet groot genoeg wees✓ vir 'n hand sonder om die opening te vervorm.✓
- Die sakholte moet minstens groot genoeg wees vir die hand tot by die kneukels.
- In geval van plooie, strepe, geruite of gedrukte patrone op sakke kan dit aanpas by die lyfontwerp of andersins so geplaas word dat dit by die kledingstuk aanpas.
- Sakke moet duidelik, skerp rande hê en moet deeglik gepars wees.
- Naattoelatings van sakke moet behoorlik gegradeer of gekeep wees.
- Sakke op dieselfde posisie weerskante van die kledingstuk moet eweredig geplaas word, gelyk wees en dieselfde grootte en vorm hê. (Enige 3 × 2) (6)

[50]

VRAAG 4

4.1 4.1.1
Nek
Bors
Middel
Heup
Liggaamslengte
Lyfielengte voor
Lyfielengte agter
Romplengte
Rugwydte
Borswydte
Skouernaatlengte
Moulengte
Lengte van langbroek (kant)
Kruisdiepte
Voetomtrek
Kopomtrek (Enige 6 × 1) (6)

4.1.2
- Eenvoudig
- Gemaklik
- Gepas vir die ouderdom
- Persoonlikheid
- Geleentheid (5 × 1) (5)

4.1.3 (a) Liggaamshouding van kind
Neem die houding van die kind in aanmerking,✓ veral vir meisies tussen 6 en 'n half en 12 jaar.✓
Kies verslankende lyne vir die mollige,✓ vol figuur en vleiende plooie,✓ diagonale lyne en strepe vir die lang,✓ slank figuur.✓ (6)

(b) Persoonlikheid van die kind.
Neem die persoonlikheid van die kind in aanmerking.✓
Sekere persoonlikhede✓ voel gemaklik in rokke met strikkies,✓ linte en frilletjies,✓ terwyl iemand anders tuis voel in eenvoudige klere✓ of in 'n langbroek en 'n hemp.✓ (6)

(c) Versierende effekte
- Versierende effekte moet eenvoudig,✓ prakties en effektief wees.✓
- Hulle moenie die kind oorskadu nie.✓✓
- Hulle moet sterk en maklik wees om te versorg.
- Hulle kan die duursaamheid van die kledingstuk verhoog, byvoorbeeld stukkies appliekwerk op die knieë van langbroeke.
- Hulle moet nooit die gerief en gemak van die dra van 'n kledingstuk belemmer nie.
- Versierende effekte kan op 'n kledingstuk aangebring word as dit nog nuut is of later bygevoeg word, byvoorbeeld oor 'n plek waar die naat vernou is, of om 'n vlek of skeurtjie te bedek.

(Enige 3 × 2) (6)

4.1.4
- Pienk
- Blou
- Oranje
- Geel
- Rooi
- Groen (Enige 3 × 1) (3)

4.2 4.2.1
- Katoen
- Linne
- Wol
- Sy (Enige 4 × 1) (4)

4.2.2
- Denim
- Kaliko
- Moeselien
- Koordferweel (Enige 2 × 1) (2)

4.2.3 Linne – ruik soos papier wat brand
Sy – ruik soos hare of vere wat brand (2)

4.3
- 1 - Spoeletjie
- 2 - Spoeldraer
- 3 - Spoelkas
- 4 - Voerklou/Naald
- 5 - Drukvoetjie
- 6 - Drukvoetjiehefboom
- 7 - Steekkeusepaneel
- 8 - Garegids
- 9 - Gareroller
- 10 - Spoeldraad
- 11 - Spoelpen
- 12 - Spoelopwenner
- 13 - Reguleerwiel
- 14 – Steekwydtereguleerder
- 15 - Steekwydtereguleerder
- 16 - Omstelarm
- 17 - Voetpedaal (Enige 10 × 1) (10)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou