higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N4

8 JUNIE 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	M
	1.1.2	F
	1.1.3	J
	1.1.4	A
	1.1.5	D
	1.1.6	B
	1.1.7	L
	1.1.8	C
	1.1.9	H
	1.1.10	I

(10 × 1) (10)

1.2	1.2.1	Lapelkraag
	1.2.2	Madras
	1.2.3	Pongee (sagte Chinese systof)
	1.2.4	Linne
	1.2.5	Lugopening
	1.2.6	Franse mou-omslag
	1.2.7	Amerikaanse uitrusting
	1.2.8	Effebinding
	1.2.9	Kamstof
	1.2.10	Skotse wolgeruit

(10 × 1) (10)

1.3	1.3.1	Onwaar
	1.3.2	Waar
	1.3.3	Waar
	1.3.4	Onwaar
	1.3.5	Onwaar
	1.3.6	Waar
	1.3.7	Waar
	1.3.8	Waar
	1.3.9	Waar
	1.3.10	Waar

(10 × 1) (10)

1.4	1.4.1	Peter Pan-kraag
	1.4.2	Skulpafwerking
	1.4.3	Knoopafwerking
	1.4.4	Knoopposisie
	1.4.5	Pylnaat
	1.4.6	Mandarynse/Chinese/Nero-kraag
	1.4.7	Moulose armholte/armholterant/armholte
	1.4.8	Versteekte opening/opening versteekte spleet/spleet
	1.4.9	Gebinde effebinding/binding/effebinding
	1.4.10	Soomlyn/soom/knoopposisiesoomlyn/stiklyn

(10 × 1) (10)

Kopiereg voorbehou

1.5 1.5.1 Tweestukkraag/kraag en opstaan/hempskraag (1)

1.5.2 Tussenbelegsel (1)

1.5.3 (a) Basiese ingesette mou/ingesette mou/basiese mou
(b) Rygplooitjies
(c) Band/nou mou-omslag (3 × 1) (3)

1.5.4 Strik (slegs aanvaarbare antwoord) (2)

1.5.5 Skuinsdraad/dwarsdraad (1)

1.5.6 Spleetopening/opening (2)
[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1
1. Bring tussenbelegsel ✓ op die onderkraag aan.✓
2. Met die regterkante teen mekaar,✓ steek ✓ die boonste kraag aan die onderste kraag en stik.✓
3. Werk die hoeke af✓ en rond die some af.✓
4. Stryk naat plat,✓ en maak dan in die rigting✓ van die onderkraag oop.✓
5. Draai die kraag na die regterkant,✓ stryk van die onderste kraagkant af.✓ (12)

2.1.2
1. Steek die mou-omslag vas aan die punt van die mou,✓ regterkante teen mekaar,✓ met die onderoorslag wat die kant vorm✓ naby die onderarmnaat.✓
2. Stik en stryk die naat plat.✓ Werk die naat skuins af, en los die mou-omslagkant die wydste oop.✓
3. Bring die gevoude punt✓ van die mou-omslagbelegsel na die stiklyn aan die verkeerde kant van die mou.✓
4. Maak glipsteke✓ op die hele gevoude kant van die mou.✓
5. Voltooi knoop✓ en knoopsgat.✓ (12)

2.1.3
1. Mou-omslae moet stewige,✓ skerp kante hê.✓
2. Mou-omslae moet ewe wyd wees.✓✓
3. Mou-omslae sonder 'n opening moet groot genoeg wees✓ vir die hand om deur te glip.✓
4. Mou-omslag met openinge moet knus ✓om die pols pas.✓
5. Die meeste mou-omslae moet onderbelegsels hê.✓✓
6. Kies die korrekte sluiters✓ vir die soort mou-omslag wat gebruik word.✓
7. Gebruik die korrekte mouspleet✓ met die soort mou-omslag wat gebruik is.✓

(Enige drie van bogenoemde of enige redelike antwoord wat op die konstruksieproses baseer is.)(3 × 2) (6)

2.1.4
- Raglanmou
- Kimonomou
- Hongaarse mou
- Halwe Hongaarse mou
- Aangeknipte mou
- Halwe mou
- Driekwartmou
- Kortmou (Enige 2 × 1) (2)

2.1.5 Die uitrusting pas✓ oor die bokant van die rug✓ en oor die skouers.✓

Die agterstuk van die uitrusting✓ en die voorstuk van die uitrusting ✓ word in een gesny✓ en daar is geen skouernate nie.✓

Dit word uit dubbelkleedstof gemaak.✓
(Aanvaar enige aanvaarbare antwoord.) (8)

2.1.6
1 Selfkant
2 Dubbelgevoude omboorsel
3 Voering
4 Mou-omslag (4 × 1) (4)

2.1.7 Binnesoomsak✓ op synate✓
Sak met randstuk✓ waar die sak oorspronklik geplaas is✓
'Jet pocket'✓ waar die oorspronklike sak geplaas is✓
Aangewerkte sakke✓ aan enige kant van die voorste middelvou net onder die middellynarea✓

(Aanvaar enige ander sakke wat versoenbaar is met die ontwerp. Sakke kan ook op die moue aangebring word.)
(Enige 3 × 2) (6)
[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1

- Merk die presiese lengte van die opening.✓
  Gebruik rits as gids✓
  Boonste end behoort 6 mm onder die boonste stiklyn te wees.✓
  6 mm onderste stopsteek voorste kruisnaat.✓
  Laat 3 cm – 4 cm oop van die binneste beennaat✓
  Rond alle nate af.✓
  Ryg die stiklynposisie om as riglyn te dien.✓

- Ryg openingkante na binne.✓
  Regterkant van opening by die voorste middellyn.✓
  Linkerkant van opening by gemerkte onderoorslag✓
  Omtrent 6 mm aan naatspeling se kant van voorste middellyn.✓

- Plaas linkerkant van opening✓ aan regterkant van ritssluiter✓
  en stik op linkeropening kant✓ van sluiter, naby die tande.✓(Enig (12)

3.1.2

- Drukknopies (studs) moet nie geroes wees nie; emalje moet nie afskilfer nie.
- Drukknopies moet versoenbaar wees met die kleedstof en toepassing.
- Moenie drukknopies plaas op 'n area met onewe dikte nie.
- Moenie drukknopies op 'n enkellaag kleedstof aanbring nie.
- Boonste en onderste drukknopies moet akkuraat geposisioneer en eweredig wees.
- Gebruik die korrekte grootte knopie vir die soort kleedstof en die uitrusting.
- Stikstandaarde moet korrek wees. (Enige 3 × 2) (6)

3.1.3

- Vou die lyfband in die helfte,✓ regterkante na buite,✓ en stryk 'n vou as riglyn.✓
- Sny tussenbelegsel✓ helfte van die bandwydte.✓
- Plaas die tussenbelegsel in✓ van die vouriglyn✓ tot die binnekant van die lyfband✓ sodat dit van die buitekant gesien kan word.✓
- Keer die naatspeling van die aangewerkte kant✓ om na die verkeerde kant van die lyfkant✓ en ryg langs die rant.✓
  (Aanvaar enige redelike response.)(12 × 1) (12)

3.1.4 (a)

- Geldsak
- Tiekiesak
- Horlosiesak (Enige 2 × 1) (2)

(b) Rompe en broek net onder die middellyn. (2)

(c)
- Sakke moet op 'n gemaklike plek geplaas word✓ sodat die hand dit kan bereik.✓
- Dekoratiewe sakke moet geplaas word waar dit die vleiendste vir die uitrusting sal wees✓.✓
- Die sakopening moet groot genoeg wees✓ vir 'n hand sonder om stremming op die sak te plaas.✓
- Die sak moet groot genoeg wees✓ sodat die hand ten minste tot by die kneukels kan insteek.✓
- Sakke met 'n diagonale mond moet groter wees✓ om te verseker dat die inhoud nie uitval nie.✓
- In die geval van geruite ontwerpe, strepe of sis op sakke,✓ kan dit by die ontwerp pas of andersins so geplaas word dat dit by die ontwerp van die uitrusting pas.✓
- Sakke moet duidelike,✓ skerp punte hê en hulle moet behoorlik gestryk wees.✓
- Naatspeling van sakke moet behoorlik gegradeer ✓ of gekeep wees.✓
- Sakke in dieselfde posisie aan beide kante van die uitrusting moet eweredig geplaas wees,✓ en moet dieselfde grootte en vorm wees.✓ (Enige 2 × 2) (4)

3.1.5
1. Voltooi die konstruksie van die broek✓ en stryk alle some oop.✓
2. Draai effebindingspeling uit na die verkeerde kant✓ langs die voulyn, steek vas, ryg✓ naby vou.✓
3. Rond rafelkante af, ✓ per hand of masjien.✓ Dit sal nie wys as die naat klaar is nie✓.
4. Draai omslag na bo✓ na die regterkant langs die lyn,✓ steek vas en ryg in plek,✓ stryk versigtig.✓ (12)

[50]

VRAAG 4

4.1 1 – Stik pylnate en agterste naat.✓
Ryg die agterplooi;✓ stryk na een kant; ryg deur al die lae✓ met kruissteek onder die halslyn en by die middellyn.✓

2 – Stik 'n ry binne die soomlyn van die voorste opening,✓ agterskouer, nek en armholterante.✓ Voltooi binnenate en sykantnate.✓ Stryk nate plat, maak dan die naatspeling oop, knip en keep waar nodig.✓ Stik belegsel aan uitrusting al langs dy sykantsoomlyn.✓

3 – Draai naatspeling van al die gestikte rafelkante om,✓ behalwe vir die armholte se kante,✓ en stryk aan die verkeerde kant.✓ Klip en keep die naatspeling, soos nodig✓ sodat hulle kan plat lê. Ryg dan die opgevoude kante in plek.✓(Aanvaar enige ander antwoorde wat die konstruksieproses verc (14)

4.2 1 – Plaas mou in armholte,✓ regterkante saam,✓ pas die kepe,✓ en voeg die skouer kop in.✓

2 – Stik die mou in die armholte;✓ begin by die onderarmnaat✓ al om die soomlyn,✓ met die mouskant bo.✓

3 – Werk die naatspelings af tot 1 cm✓ en rond soomkant saam af.✓ 10)

4.3 1 – Omgevoude en gestikte kante
2 – Gestikte en getande kant
3 – Gestikte en donker kant
4 – Sigsagkant (4 × 1) (4)

4.4 1 – Boothalslyn
2 – Gevormde V-halslyn
3 – Gevormde vierkantige halslyn (3 × 1) (3)

4.5 1 – Met die regterkante saam,✓ steek en ryg die belegsel aan die uitrusting al langs die hals- ✓ en armholte se nate van die belegsel.✓
Met die belegselkant na bo, stik belegsel aan die uitrusting,✓ begin by die skoueréffebindinglyn.✓

2 – Verwyder die rygdrade;✓ stryk die some plat.
Werk die naatspelings af, gradeer en steek hulle was. ✓
Werk die kruisnaatspelings diagonaal af.✓
Plaas onder 'n soomroller✓ en stryk alle some versigtig oop.✓
Stryk dan alle✓ naatspelings in die rigting van die belegsel.✓ (12)

4.6 1 – Gestileerde bokraag
2 – Ingesette mou
3 – Lapelkraag
4 – Knoopafwerking
5 – Mou-effebinding/mouvoering
6 – Voeringplooi
7 – Sakpant (7 × 1) (7)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou