higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N4

31 MEI 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	F
	1.1.2	H
	1.1.3	I
	1.1.4	J
	1.1.5	K
	1.1.6	L
	1.1.7	D
	1.1.8	C
	1.1.9	E
	1.1.10	A

(10 × 1) (10)

1.2	1.2.1	Meslooie
	1.2.2	Omkapsteek/soom
	1.2.3	Strikke
	1.2.4	Belegsel
	1.2.5	Raglanmou
	1.2.6	Glipopening
	1.2.7	Skouerstuk/Amerikaanse skouerstuk/Sierskouerstuk
	1.2.8	Rolsoom
	1.2.9	Skouerkussings
	1.2.10	Moukop

(10 × 1) (10)

1.3	1.3.1	Waar
	1.3.2	Waar
	1.3.3	Waar
	1.3.4	Onwaar
	1.3.5	Onwaar
	1.3.6	Waar
	1.3.7	Onwaar
	1.3.8	Waar
	1.3.9	Waar
	1.3.10	Waar

(10 × 1) (10)

1.4	1.4.1	Voorste halslyn/Vierkantige halslyn
	1.4.2	Armholte voor/armholte
	1.4.3	Pylnat/Onderarmpylnaat
	1.4.4	Opgestikte sak
	1.4.5	Middelvooropening
	1.4.6	Skouer/Skouerband(jie)
	1.4.7	Agterhalslyn
	1.4.8	Agtersynaat/Synaat agter
	1.4.9	Agter middellynpylnaat/Middellynpylnaat agter
	1.4.10	Pylnaat/Plooie

(10 × 1) (10)

Kopiereg voorbehou

1.5	1.5.1	Reguit middellyfband	(1)
	1.5.2	Knoop en knoopsgat	(2)
	1.5.3	Heupsak	(1)
	1.5.4	Omboorsel/Stikwerkdetail	(1)
	1.5.5	Klokval/Godet/Plooi	(1)
	1.5.6	2–5cm	(1)
	1.5.7	Elastiek/elasties/elastiese omhulsel	(1)
	1.5.8	1,✓ 2,✓3✓ or 4	(1)
	1.5.9	Slaan om ('Turn back')	(1)
			[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1

- Met regte kante opmekaar,✓ met merkies en kepies wat pas,✓ steek die belegsel vas en ryg dit✓ aan die kledingstuk langs die neknaatlyn.✓
- Stik die agternaatlyn,✓ en gebruik trusteek by albei eindpunte om die stikwerk te versterk.✓ Nadat dit vasgestik is, verwyder die rygwerk✓ en pars die naat plat soos gestik.✓
- Knip weg, dun uit en knip die naattoelatings,✓ en maak die kledingstuk se naattoelating die wydste.✓ Knip diagonal oor die naattoelatings weg✓ by die hoeke en oor nate heen.✓ (12)

2.1.2

- Voordat die patroon verwyder word,✓ moet die merkies op die verkeerde kant van die materiaal oorgedra word.✓
- Met die regte kante opmekaar, pas en speld✓ die naattoelating van die pylnaat op die naattoelatings vas op mekaar. ✓
- Stik van die wydste kant na die punt.✓
- Werk die rande van die naattoelatings af.✓
- Knoop garingpunt of werk garing weg.✓
- Pars pylnaat volgens die posisie van die pylnaat,✓ en knip indien nodig.✓ (10)

2.1.3 'n Oop spasie in 'n soom✓ of styllyn van die kledingstuk✓ wat meestal in rompe en rokke gebruik word om die been te wys✓ of glipopeninge kan toegewerk word.✓ (5)

Kopiereg voorbehou

2.1.4
- Rygplooie kan met die hand of masjien gedoen word.✓✓
- Rygplooie moet in mooi klein voutjies val.✓✓
- Inrygwerk word gedoen nadat konstruksienate gestik is,✓ soom.???
- Afgewerk en gepars✓
- Rygplooie val die beste op die lengtedraadrigting.✓✓
- Steeklengte vir inrygwerk is langer en spanning is losser as normaal.✓✓
- Garing en gehalte van stikwerk moet korrek wees.✓✓

(Enige 4 × 2) (8)

2.2 2.2.1
- Met regte kante opmekaar,✓ plaas die middellyfband teen die kledingstuk,✓, en laat die onderslag ('underlap') aan die een kant,✓ speld dit vas en ryg.✓
- Stik aan een kant van middellyfband✓ op die middellyfnaatlyn.✓
- Gradeer die naat,✓ en laat die bandnaattoelating die wydste.✓
- Pars die naat oop,✓ dan aan die middellyfbandkant.✓ (10)

2.2.2
- Middelagter
- Linkerkantnaat (2)

2.2.3
- Plak ('Patch')
- Heupsak
- Opstaanklap ('Welt')
- Ongeboord (Enige 2 × 1) (2)

2.2.4
- Opnaaisels
- Plooie
- Pylnate
- Rygplooie
- Opnaaiselpylnaat (Enige 2 × 1) (1)

[50]

VRAAG 3

3.1 Kontoermiddellyfband (volg die vorm van die kurwe) (1)

3.2
- Reguit middellyfband
- Hoë middel
- Belegselmiddel
- Geëlastiseer
- Omgeboor (Enige 3 × 1) (3)

3.3 3.3.1 Links oor Regs
3.3.2 Regs oor Links

(2 × 1) (2)

3.4 3.4.1 Gesentreer
3.4.2 Oorslag
3.4.3 Gulpsluiting
3.4.4 Met die hand gewerk
3.4.5 Skeiding ('Separating')

(5 × 1) (5)

3.5 Gebruik krielsteek verskeie kere oor leer of ketting, soos aangetoon.✓2 cm onder die verlangde nuwe lengte,✓ sny dan die oortollige rits en bande af.✓ (3)

3.6
- Stikwerk moet reguit✓ en parallel met die rits wees.✓
- Stikwerk moet 3 mm van die ritstande af wees✓ om daarvoor voorsiening te maak dat die sluiter kan beweeg.✓
- Nate wat die ritssluiter kruis, moet in lyn wees sodra die rits toe is.✓
- Die boonste kledingstukrand van die rits moet afgewerk word✓ en met 'n sluiter geheg word.✓
- Die onderkant van die ritsbanduitsteeksels ('sip tape extensions') moet minstens 15 mm wees✓ en moet na voltooiing aan die naat geheg word.(3 (6)

3.7 3.7.1 Omboorstrook ('Jet') (1)

3.7.2
- Klein identiese driehoekies
- 'n Sigsagsteek
- Trustikwerk
- 'n Stukkie materiaal
- Krielsteek
- Hegtrensie – 6mm lank (Enige 6 × 1) (6)

3.7.3
- Synate van rompe✓/Synate van rokke✓, baadjies,✓ jasse✓ en langbroeke✓
- In panele✓
- (Kledingstukke wat wyer van die middel af gesny word)✓

(Enige 2 × 1) (2)

3.7.4
- Aaneensoom
- Verlenging in soom
- Afsonderlike in soom (3)

3.7.5 Bestaan uit 'n afsonderlike sakstuk✓ en 'n kledingstukgedeelte✓ wat 'n klein uitsteeksel het✓ wat ontwerp is sodat dit in die sakopening uitloop.✓ (4)

3.7.6
- Speld en ryg die voltooide opgestikte sak aan die regterkant van die kledingstuk vas,✓✓ en pas die versigtig op die nagetrekte mercies.✓✓
- Stik die sak met die masjien vas✓, en stel die masjien op 'n gewone steeklengte✓, en stik so na as moontlik aan die kant van die sak.✓✓
- Werk die sak met die hand vas,✓ deur onegalige glipsteek te gebruii.✓MOENIE steke te styf trek nie, want die sak sal rimpel.✓✓ (12)

3.7.7
- Slaan naatrand in
- Plat naatrand/Omkaprand (2)

[50]

VRAAG 4

4.1
4.1.1 Skouerstuk/Amerikaanse skouerstuk
4.1.2 Sakklap
4.1.3 Ingesitte mou
4.1.4 Gefatsoeneerde sakdetail
4.1.5 Soomlyn
4.1.6 Wisselstylkraag
4.1.7 Knoopstrook
4.1.8 Middelvoorpaneel
4.1.9 Ontwerpte opgestikte sak/Opgestikte sak
4.1.10 Mousoom

(10 × 1) (10)

4.2
- Die skouerstuk pas oor die bokant van die rug en oor die skouers.✓
- Die agterskouerstukgedeelte✓ en die voorskouerstukgedeelte word as een uitgesny✓ en daar is geen skouernate nie.✓ (4)

4..3 Dit versterk✓ die kledingstuk oor die skouers✓ en hou volheid✓ in die vorm van rygplooie, opnaaisels en plooie in posisie.✓ (4)

4.4
- Tussenbelegselklapbelegsel✓
- Speld klap vas aan belegsel,✓ regte kante opmekaar✓ en stik op naatlyn,✓ tot 1,5 cm van die rand.✓
- Knip en gradeer some,✓ knip of keep kurwes van klap uit.✓
- Keer klap na regte kant om.✓
- Ryg met die hand oor✓ die opening 1.5 cm van die rou rand af.✓
- Pars die klap plat.✓ (10)

4.5 4.5.1
- Huidige mode
- Tipe kledingstuk
- Styl van kledingstuk (3)

4.5.2
- Verskaf 'n gladde basis waarvandaan kledingstuk val
- Kamoefleer ronde of benerige skouers
- Aksentueer 'n breër voorkoms in die mode
- Kamoefleer ongelyke skouerhoogtes
- Kamoefleer hangskouers (Enige 3 × 2) (6)

4.5.3
- Pas kledingstuk aan vir presiese plasing✓✓
- Sentreer skouerstuk by skouernaat✓ 10 mm verder as die armholtenaat.✓
- Speld kussing stewig vas aan een kant van die naat.✓✓ (3 × 2) (6)

4.5.4
- Reguit kant
- Raglan
- Getailleer (Enige 2 × 1) (2)

4.5.5
- Keer die kledingstuk om.
- Werk kussings aan naattoelating✓ van skouernaat vas.
- Werk hoeke van kussing✓ vas aan naattoelating van armholte. (5)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL 200

Kopiereg voorbehou