higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N4

20 NOVEMBER 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	J		
	1.1.2	L		
	1.1.3	K		
	1.1.4	A		
	1.1.5	I		
	1.1.6	C		
	1.1.7	M		
	1.1.8	E		
	1.1.9	B		
	1.1.10	G		
			(10 × 1)	(10)
1.2	1.2.1	Oorhandstikwerk		
	1.2.2	Ritssluitervoet		
	1.2.3	Opnaaisels		
	1.2.4	Naatafwerking		
	1.2.5	Opslagsakke		
	1.2.6	Trensie		
	1.2.7	Verlengde belegsel		
	1.2.8	Dolman-mou		
	1.2.9	Ritssluiter		
	1.2.10	Soomspeling		
			(10 × 1)	(10)
1.3	1.3.1	Waar		
	1.3.2	Onwaar		
	1.3.3	Waar		
	1.3.4	Waar		
	1.3.5	Onwaar		
	1.3.6	Waar		
	1.3.7	Waar		
	1.3.8	Onwaar		
	1.3.9	Waar		
	1.3.10	Waar		
			(10 × 1)	(10)
1.4	1.4.1	Staankraag/eenstukkraag/kraag		
	1.4.2	Skouer/skouerlyn		
	1.4.3	Ingesette mou		
	1.4.4	Knoopstrook		
	1.4.5	Soomstiklyn/stiklyn/bostikwerk/stikdetail		
	1.4.6	Valletjiesnekafronding/nekplooitjies/valletjieshalslyn		
	1.4.7	Mou sonder armholte/armholte		
	1.4.8	Voorste lyfie/lyfie		
	1.4.9	Middellyfnaat/naatlyn/voorste naatlyn		
	1.4.10	Platplooi/springplooi		
			(10 × 1)	(10)

Kopiereg voorbehou

1.5 1.5.1 Strook/kraagstrook
1.5.2 Bevat inligting oor grootte en handelsmerk
1.5.3 Damesromp, skouerstuk, rokskouerstuk (Enige ander korrekte antwoord)
1.5.4 Hempskraag
1.5.5 Met belegsel/opslag
1.5.6 Ingesette mou/soom psmou
1.5.7 Aparte strook/versteekte strook/alles in een
1.5.8 Hemp se voorste paneel/deel
1.5.9 Aangewerkte/opgestikte sak/ sak met 'n naat/opnaaisels/borduurwerk (Enige toepaslike antwoord)
1.5.10 Versorgingsetiket

(10 × 1) (10)
[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1

- Bring tussenbelegsel aan op die verkeerde kant van die onderkraag.✓
- Plaas krae se regterkant saam en ryg of steek vas.✓
- Stik langs buitenste naatlyn,✓ laat halslyn oop,✓ versterk stikwerk in hoeke.✓
- Knip en maak speling gelyk,✓✓ keep in of knip die geronde naatspelings.✓✓
- Pars al die some oop, ✓ pars dan die naat in die rigting van die onderkraag.✓
- Indien nodig, stik buitenste rante van die kraag.✓
- Keer kraag se regte kant na buite,✓maak seker die buitenste naatlyn is netjies.✓
- Pars die kraag.✓ (15)

2.1.2

- Pylnate
- Styllyne (pylnaatmanipulasie)
- Skouerstuk
- Rygplooitjies (4)

A Halslyn met belegsel
B Halslyn met opslag
C Gevormde strookhalslyn
D Strookbandhalslyn (4)

2.1.4
- Halslyn
- Armholte
- Middelste voorkant
- Frans
- Skouer
- Onderarmpylnaat
- Elmboog (mou)
- Middellyfpylnate
- Knie (jeans/broeke) (Enige 4 × 1) (4)

2.1.5
- In 'n plat stuk weefstof ingebou✓
- 'n Definitiewe vorm✓ om die kurwes van die liggaam te pas✓
- Neem volheid aan die wye end weg✓
- Gee volheid aan die einde✓ (5)

2.2 2.2.1
- Verslap steek langs die mouskop,✓ tussen die mouskopkepe.✓ Twee rye aan albie kante van die naatlyn.✓
- Met regterkante saam, steek die onderarmnaat van die soom p vas,✓ stik, rond naatrante af, pars oop.✓
- Plaas mou in armholte met regterkante saam,✓ pas die kepe,✓ en verslap die mouskop.✓
- Stik die mou in die armholte,✓ begin by die onderarmnaat al langs die naatlyn, met die mou na bo gekeer.✓
- Knip die naatspeling tot 1 cm✓ en rond naatrant saam af.✓ (12)

2.2.2
- Selfkant
- Dubbele vou-omboorsel
- Toegepaste voering
- 'n mou-omslag (Enige 3 × 1) (3)

2.2.3
- Oorslag mou-omslag
- Hempsmou-omslag
- Franse omslag (3 × 1) (3)

[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1 Kantstrooksak (1)

3.1.2
- Straalsak
- aangewerkte sak
- In-naatsak
- Heupsak
- Horlosiesak (Enige 2 × 1) (2)

3.2
- Plaas een sakdeel op vooruitrustingstuk,✓ regte kant saam.✓
- Stik op die stiklyn,✓maak die sak se naat gelyk en werk raffelkant apart af.✓
- Speld, stik en rond die naat af van die ander sakdeel en voeg uitrusting saam.✓ Moenie die agterste naatspeling knip nie.✓
- Met regterkante saam en sak verleng,✓ pas merke en steek voorste en agterste deel van die uitrusting saam langs die sakopening.✓ Steek synate bokant en onderkant die sakoepening vas,✓ versterk by sakmerke. Stryk plat.✓
- Pars agterste sak se nate oop en voorste saknaat in rigting van sak.✓ Steek vas en stik om sak se rant,✓ vang die voorste soom in stikwerk,✓ versterk by sakmerke.✓ (15)

3.3
- Sny die uitrusting met 'n verlenging bokant die middellyf,✓ twee keer die wydte van die rek.✓
- Steek –merk middellyf in kwarte✓
- Sny rek om om die middellyn te pas plus 1 cm.✓
- Plaas punte oor mekaar en stik.✓
- Merk kwarte met spelde.✓
- Plaas rek an die binnekant van die verlenging, pas speldmerkes✓ en 6 mm aan die binnekant van die verlengde rant.✓
- Stik aan die onderste rant van die rek,✓ rek dit tussen die spelde om die weefstof te pas.✓
- Keer die rek en verlenging na die binnekant van die uitrusting,✓ draai of rond die rant van die verlenging af.✓
- Stik langs die middellyfmerk deur die uitrusiting,✓ rek en verlenging, reke terwyl gestik word.✓ (14)

3.4
- Keer naatspeling om na die verkeerde kant langs die voulyn.✓ Steek en ryg naby die vou✓
- Rond rafelkant af, maak vas aan broekspype✓
- Draai omslag op aan die regte kant langs die omslaglyn✓
- Steek vas en ryg in plek. Pars versigtig.✓
- Om te sorg dat die omslag nie val nie, werk kort Franse opnaaisel by die nate,✓ 1 cm onder die rant van die omslag.✓
- Verwyder alle rygwerk en pars.✓ (8)

3.5 Om die uitrusting se finale lengte te bepaal,✓ wat die draer sal vlei,✓ maar sal afhang van die huidige mode en styl.✓ (3)

3.6 Die soomspeling is baie nou,✓ 'n strook ligte weefstof word dan an die soom gewerk ✓en na binne gevou sodat dit nie wys nie.✓ (3)

Kopiereg voorbehou

3.7
- Some moet altyd gelyk wees tensy 'n spesifieke ontwerp vereis word.✓✓
- Some moet plat wees, sonder voue of kreukels.✓✓
- Die soomwydte moet regom dieselfde wees.
- Handsteke moet nie aan die regterkant van die uitrusting sigbaar wees nie.
- Steke moet nie aan die rante lostrek nie.
- Die soomwydte moet geskik wees vir die weefstofgewig en die uitrustingtipe.
- Die soom moet goed en reg gestryk word. (Enige 2 × 2) (4)

[50]

VRAAG 4

4.1
4.1.1 Ingesette mou
4.1.2 Styllyn
4.1.3 Knoop/knoopsgat/knoopstrook
4.1.4 Jacket soom
4.1.5 Sleeve soom line
4.1.6 Kraagstrook/agterste kraag
4.1.7 Rolkraag
4.1.8 Voering/middelste agternaat
4.1.9 Omslaankraag
4.1.10 Voorste rant/voulyn

(10 × 1) (10)

4.2 4.2.1
- Deurstik
- Maermerrie
- Jeanknope (3 × 1) (3)

4.2.2
- Met hand aangewerk
- Met masjien aangewerk
- Omgeboor (3 × 1) (3)

4.2.3
- Die grootte van die knoop
- Die posisie van die knoopsgat (2 × 1) (2)

4.2.4
- Drukknope
- Hak en ogie
- Lusse en knope
- Ritse
- Gespes
- Hakies (Enige 2 × 1) (2)

4.3
- Drukknope moet nie roes of afdop nie.✓✓
- Drukknope moet versoenbaar wees met weefstof en toepassing.✓✓
- Vermy om drukknope aan te bring op 'n area met onewe dikte.✓✓
- Moenie drukknope op 'n enkellaagweefstof aanbring nie.
- Boonste en onderste drukknope moet akkuraat posisioneer word en in lyn gebring word.
- Gberuik die regte grootte drukknopeop die soort weefstof en uitrusting.
- Stikstandaarde moet korrek wees. (Enige 3 × 2) (6)

4.4
- Verlengde voering
- Aparte voering (2)

4.5
- Stik pylnate en agterste naat.✓
- Ryg die agterste platplooi vas, pars na een kant,✓ ryg deur al die lae met kruissteek onder die halslyn en by die middellyf.✓
- Plaas 'n ry stiksels binne die naatlyne van die voorste opening,✓ agterskouer, nek en armholtekante.✓
- Voltooi interne nate en synate.✓
- Pars nate plat, vou dan oop;✓ knip en keep die naatspeling in, soos nodig.✓
- Die naatspelings op al die gestikte rafelkante,✓ behalwe by die armholtes,✓moet na die verkeerde kant gekeer en gepars word.✓
- Knip en keep die naatspelings in, indien nodig✓ sodat hulle plat lê.✓
- Ryg dan die oorgevoude rante in plek.✓ (14)

4.6 4.6.1
- Huidige mode
- Tipe uitrusting
- Styl van uitrusting (Enige 2 × 1) (2)

4.6.2
- Voorsien 'n gladde fondasie vanwaar uitrusting val.✓✓
- Kamoefleer ronde of knopperige skouers.✓✓
- Aksensueer 'n breër voorkoms, soos in mode.
- Kamoefleer onewe skouerhoogtes.
- Kamoefleer hangskouers. (Enige 2 × 2) (4)

4.6.3
- Reguit rant
- Raglan
- Snyer (Enige 2 × 1) (2)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou