higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

13 JUNIE 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	D
	1.1.2	C
	1.1.3	D
	1.1.4	B
	1.1.5	D
	1.1.6	D
	1.1.7	C
	1.1.8	B
	1.1.9	A
	1.1.10	C

(10 × 2) (20)

1.2	1.2.1	Waar
	1.2.2	Waar
	1.2.3	Onwaar
	1.2.4	Onwaar
	1.2.5	Waar
	1.2.6	Waar
	1.2.7	Onwaar
	1.2.8	Waar
	1.2.9	Waar
	1.2.10	Waar

(10 × 1) (10)

1.3	1.3.1	B
	1.3.2	G
	1.3.3	D
	1.3.4	C
	1.3.5	F
	1.3.6	K
	1.3.7	J
	1.3.8	I
	1.3.9	A
	1.3.10	H

(10 × 1) (10)

1.4	1.4.1	Naatrol		
	1.4.2	Skouerkussing		
	1.4.3	Skuinsstrook		
	1.4.4	Gefatsoeneerde belegsel		
	1.4.5	Binnesak/Naatsak		
	1.4.6	Ritssluiter		
	1.4.7	Knope		
	1.4.8	Hakie en stafie		
	1.4.9	Skuifgleuf		
	1.4.10	Spleet		
			(10 × 1)	(10)
				[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1	2.1.1	Kappie (‘Hood’)		
	2.1.2	Mou		
	2.1.3	Knoop		
	2.1.4	Opgestikte sak		
	2.1.5	Oopentrits		
	2.1.6	Rekmiddellyf	(6 x 1)	(6)
2.2	2.2.1	• Riffeltooisel • Rekmiddellyfband		(2)
	2.2.2	• Lussies • Knope		(2)

2.3
- Breistowwe rek in een of beide rigtings.
- Dit is maklik om te dra omdat dit rek om by die vorm en beweging van die liggaam te pas.
- Breistowwe raak gou van kreukels ontslae.
- Die konstruksie van breistowwe is poreus en dit kan vir warmte of koelheid gedra word. (4 × 2) (8)

2.4
- Bolpuntnaalde het geronde punte.
- Universele naalde is gewysigde bolpuntnaalde.
- Skerppuntnaalde kan op breistowwe met oop of los teksture gebruik word. (3 × 2) (6)

2.5 'n Houstiksel is 'n reguit stiksel wat deur 'n enkele laag materiaal op die naattoelating net buite die naatlyn gestik word om te verhoed dat die rand uitrek. (3)

2.6
- Reguit steek
- Smal sigsagsteek
- Reksteek
- Kettingsteek (4)

2.7 Om die rande van sportdrag, insluitend neklyne en die onderkante van T-hemde en moue, af te werk. (3)

2.8
- Houstiksel
- Gebruik 'n gelykvoervoet ('walking foot').
- Gebruik bolpunt- of reknaalde.
- Gebruik poliëstergaring.
- Gebruik 'n steek wat met die materiaal sal uitsit.
- Gebruik sneespapier.
- Gebruik 'n yster. (Enige 2 × 2) (4)

2.9 Oopentrits (2)

2.10
- Middellyfband
- Rek (Enige ander voorbeeld) (2)

2.11
- 'n Inslagbreistof is gekonstrueer met baie drade wat in 'n dwarsdraadrigting lusse vorm.
- 'n Skeringbreistof is gekonstrueer met baie drade wat in 'n lengtedraadrigting lusse vorm. (4)

2.12
- Die kante van die belegsels moet netjies omgekap word.
- Belegsels moenie uitrol wanneer kledingstuk gedra word nie.
- Belegsels moet plat lê.
- Belegselnate moet geknip, gegradeer, ingeknip of gekeep word.
- Belegsels moet nie sigbaar wees aan die regte kant van die kledingstuk nie.

(Enige 2 × 2) (4)

[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1 Gulp (1)

3.1.2
- Die oorslagrigting vir manskleding is links oor regs.
- Die oorslagrigting vir vrouekleding is regs oor links. (2 × 2) (4)

3.1.3 Balkhegsel (1)

3.1.4 Om kante te versterk (2)

3.1.5 Bostikwerk (1)

3.1.6
- Om die steek te versterk
- Vir die doel van versiering (2)

3.2
- Die steeklengte hang af van die materiaal se gewig, tekstuur en struktuur.
- Hoe swaarder die materiaal, hoe langer die steek.
- Bo- en ondergarings moet balanseer.
- Agtersteek moet gebruik word om beginpunt en eindpunt af te heg.

(Enige 2 × 2) (4)

3.3 3.3.1 Plooie (1)

3.3.2
- Sysakke
- Middellyfsak (2)

3.3.3 Middellyfband (1)

3.4
- Met die regte kante opmekaar, speld die baadjie en voering aan mekaar vas.
- Stik een aaneenlopende naat om die kante van die kledingstuk.
- Los ‘n klein opening om die gestikte materiale oop te vou.
- Knip die naat in.
- Pars die naat.
- Werk die opening af deur dit met die hand toe te werk. (6 × 2) (12)

3.5
- Ondervoering gee steun en volheid aan die kledingstuk en versteek die binnekonstruksie.
- Tussenvoering beskerm die materiaal sodat dit nie deursigtig is nie. (2 × 2) (4)

3.6
- Mouplank
- Parsmoffie
- Snyersham
- Naatrol
- Stoomyster
- Strykplank (5)

3.7 Dit laat die kledingstuk afgerond en professioneel lyk. (2)

3.8
- Dit moet ‘n liggewigmateriaal wees.
- Die kleur van die voering en die kledingstuk moet bymekaar pas.

(Enige relevante 2 × 2) (4)

3.9
3.9.1 Boordsak
3.9.2 Knope
3.9.3 Eenstukmou
3.9.4 Mouboordjie

(4 × 1) (4)
[50]

VRAAG 4

4.1
- Gewone ritssluiter
- Oopentritssluiter
- Versteekte ritssluiter (3)

4.2
- ‘n Gewone ritssluiter is toe aan die een punt en is vasgewerk in ‘n naat wat aan die ritsslip gestik is.
- ‘n Oopentritssluiter is oop aan beide punte en word in ‘n naat gestik wat heeltemal oopmaak.
- ‘n Versteekte ritssluiter is so gekonstrueer dat dit in ‘n naat verdwyn, met een punt wat toe is. (3 × 2) (6)

4.3 Die knoopsgate is aan die regterkant by ‘n kledingstuk wat voor toemaak. As die kledingstuk agter toemaak, is die knoopsgate aan die linkerkant. (4)

4.4 Die lengte van ‘n knoopsgat moet gelyk wees aan die diameter van die knoop plus sy hoogte. (2)

4.5
- Self-soom (‘Self-hem’)
- Dwarsversiering (‘Casing’)
- Gebreide band
- Mouboordjie (4)

4.6
- Plat kraag
- Rolkraag
- Opstaankraag (3)

4.7
- Peter Pan-kragie
- Sjaalkraag
- Chinese kraag/Mandarynkraag (3)

4.8 4.8.1 Die naat aan die binnekant van die been

4.8.2 Die naat aan die buitekant van die been

4.8.3 'n Dig geweefde, liggewigmateriaal van katoen of 'n katoen-sintetiese mengsel wat vir binnesakke, steunstroke vir gulpe met ritssluiters, en skutvoerings gebruik word.

4.8.4 'n Stuk materiaal wat gebruik word om 'n gedeelte te versterk om te voorkom dat dit uitrek.

4.8.5 'n Versterkingshegsel wat by plekke onder spanning gebruik word en wat met die hand of masjien gemaak kan word.

(5 × 2) (10)

4.9 4.9.1 Pelskraag
4.9.2 Lapelkraag
4.9.3 Dubbelbors-
4.9.4 Flapsak
4.9.5 Langbroek
4.9.6 Onderbaadjie (Enige relevante antwoord)
4.9.7 Styllyn
4.9.8 Mouboordjie
4.9.9 Gulp/Ritssluiter
4.9.10 Omslag

(10 × 1) (10)

4.10
- Pylnate
- Rygplooie
- Plooie
- Inruiming
- Opnaaisels
- Opnaaiselpylnate (5)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 50
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou