higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

5 JUNIE 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1 A
1.2 B
1.3 C
1.4 C
1.5 B
1.6 C
1.7 B
1.8 B
1.9 D
1.10 A
1.11 C
1.12 A
1.13 B
1.14 D
1.15 C

(15 × 2) **[30]**

VRAAG 2

2.1 H
2.2 G
2.3 K
2.4 F
2.5 A
2.6 C
2.7 B
2.8 I
2.9 D
2.10 E

(10 × 1) **[10]**

VRAAG 3

3.1 Waar
3.2 Onwaar
3.3 Waar
3.4 Waar
3.5 Onwaar
3.6 Waar
3.7 Onwaar
3.8 Onwaar
3.9 Waar
3.10 Onwaar

(10 × 1) **[10]**

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 4

4.1 4.1.1 Lusse (1)

4.1.2
- Aangewerkte sak
- Sysak/heupsak (2)

4.1.3 Lyfband (1)

4.1.4 Ritssluiter (1)

4.1.5 Geslote naat (1)

4.2 Bostikwerk (1)

4.3
- Merk die plekke van die bandjies
- Vou elke kant 6 mm, stryk plat
- Plaas een vou 3 mm bokant die boonste lyfband
- Plaas die ander 3 mm onder die laer merk
- Masjienstik met sigsag en stryk dan plat (Enige 4 × 1) (4)

4.4
- Aan die sakkante
- Aan die onderste beltbandjies (4)

4.5 Dit word gebruik om die sakkante, beltbandjies en ritsluitereindpunt te versterk. (2)

4.6
- Normale stikwerk heg twee lae materiaal gewoonlik aan die verkeerde kant van die materiaal.
- Bostikwerk word om dekoratiewe en funksionele redes aan die regterkant van die uitrusting gedoen. (2 × 2) (4)

4.7 4.7.1 'n Steek wat gewerk word op 'n enkellaag materiaal net binne die gekromde soom.

4.7.2 Reguit stikwerk, maak 'n langer stiklengte aan die regterkant van die uitrusting.

4.7.3 Reguit stikwerk aan die regterkant van die uitrusting op die belegselkant naby die soomlyn.

4.7.4 Stikwerk word gedoen van die regterkant van die uitrusting binne die groef van die eerste stikwerklyn.

(4 × 2) (8)

4.8 4.8.1 Lyn waar die kraag aan die nek gewerk word
4.8.2 Revere
4.8.3 Die lyn waar die kraag oorrol
4.8.4 Oplig van die kraag van die neklyn na die rollyn
4.8.5 Diepte van die kraag van die rollyn na die styllyn

(5 × 2) (10)

4.9 4.9.1 Agterste skouerstuk (1)

4.9.2
- Sny twee skouerstukke en gebruik een as belegsel
- Keer die naatspelings van die voorkant van die skouerstuk na binne
- Berei die agterste lyfstuk se boonste kant voor deur die plooi te vou
- Heg die skouerstuk aan die lyfstuk se agterkant: plaas die lyfstuk terug tussen die lae van die skouerstukbelegsel met die rafelkante saam.
- Stik deur drie lae materiaal, maak die naatkante gelyk.
- Dop die skouerstuk en sy belegsel om en stryk plat.
- Bostiksel deur albei lae.
- Heg die skouerstuk aan die voorste helftes van die lyfstuk.
- Herhaal die agterste voorbereidings, buiten die plooie. (8)

4.10
- Rek in een of albei rigtings
- Rek om die lyf te pas
- Herstel maklik van kreukels
- Wol is poreus en kan vir warmte gedra word (Enige 2 × 1) (2)

[50]

VRAAG 5

5.1	Hempkraag		(1)
5.2	Aangewerkte sak		(1)
5.3	Boonste stikwerk		(1)
5.4	• Met klein identiese driehoekies • Met 'n sigsagsteek • Met agterstikwerk • Met laslapmateriaal • Met omslaansteek	(5 × 2)	(10)
5.5	Oop soom		(1)
5.6	Lyfband		(1)
5.7	Deur die sakbelegsel te gebruik		(2)
5.8	Vasmakers op mansklere sluit regs oor links en dié op damesklere andersom.		(2)
5.9	Tweestukmou		(2)
5.10	Knoop		(1)
5.11	• Pylnate • Styllyn		(2)
5.12	• Op die sakkante • Op beltbandjies • Op die gulp/ritssluiter • Op die lyfband	(4 × 2)	(8)
5.13	• Gebruik tussenvoering by kraag • Plaas regterkante op mekaar • Steek en stik boonste kraag aan onderste kraag • Knip die hoeke en maak die nate gelyk • Stryk die soom plat, en vou dan oop • Keer die kraag om na die regterkant • Keep die kraag • Stryk die kraag • Bostiksel	(9 × 2)	(18) **[50]**

VRAAG 6

6.1
- Die hoeveelheid spanning op die naat
- Die mate van elastisiteit in die materiaal (2 × 2) (4)

6.2 Rek (1)

6.3 Dit verleen gemak aan die draer. Kom algemeen op sportdrag voor. (2)

6.4 Raglan-mou (1)

6.5 Dit is die mou wat aansluit by die uitrusting met ‘n styllyn wat diagonaal afloop van die voorste neklyn tot onder die arm en op teen die agterste neklyn. (2)

6.6
- Houstiksel
- Bandnaat (taped seam) (2 × 2) (4)

6.7 Dit is ‘n spons in ‘n spesifieke vorm wat, afhangend van die styl van die uitrusting, bo-op die skouer geplaas word om beter passing aan die uitrusting te verleen. (2)

6.8
- Reguit kant
- Reglan-skouer
- Snyersmou (3 × 2) (6)

6.9
- Sakke moet in ‘n posisie geplaas word waar die hand maklik ingesteek kan word.
- Dekoratiewe sakke moet geplaas word waar dit die vleiendste vir die uitrusting sal wees.
- Die sakopening moet groot genoeg wees sodat ‘n hand daarin kan pas sonder om spanning op die opening te plaas.
- Die sak moet diep genoeg wees.
- Naatspelings of sakke moet behoorlik gelyk gemaak en gekeep wees. (Enige 4 × 2) (8)

6.10
- Versterk en voorkom dat dit rek
- Bied ondersteuning en volume sonder om die uitrustingmateriaal te oorweldig
- Dit gee vorm aan die uitrusting (3 × 2) (6)

6.11 Die skouerstuk pas oor die bokant van die rug en oor die skouers sonder ‘n naat op die skouer. (2)

6.12
- Hempkraag
- Snyerskraag
- Omkeerbare kraag
- Polo
- Chinees/Mandaryn (Enige 4 × 1) (4)

6.13 6.13.1 ‘n Gefatsoeneerde belegsel word uitgesny deur gebruik te maak van ‘n patroon wat dieselfde vorm het en op dieselfde grein gesny word as die kant wat dit sal afrond.

6.13.2 Die verlengde belegsel word uitgesny as ‘n verlenging van die uitrusting. Dit word dan teruggevou langs die kante wat dit afrond.

6.13.3 ‘n Skuinsbelegsel is ‘n strook materiaal wat op die skuinste gesny word sodat dit gevorm kan word om die buiging van die kant waar dit gebruik sal word te pas.

6.13.4 Dit is ‘n gefatsoeneerde belegsel waar sowel die nek as die armholtes deur dieselfde belegseleenheid afgerond word.

(4 × 2) (8)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou