higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

3 Junie 2021

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1 A
1.2 A
1.3 B
1.4 C
1.5 B
1.6 B
1.7 D
1.8 D
1.9 C
1.10 A

(10 × 2) **[20]**

VRAAG 2

2.1 Waar
2.2 Waar
2.3 Onwaar
2.4 Waar
2.5 Waar
2.6 Waar
2.7 Onwaar
2.8 Waar
2.9 Waar
2.10 Waar

(10 × 1) **[10]**

VRAAG 3

3.1 E
3.2 D
3.3 A
3.4 C
3.5 B
3.6 J
3.7 H
3.8 G
3.9 I
3.10 K

(10 × 1) **[10]**

Kopiereg voorbehou

VRAAG 4

4.1 Bostikwerk
4.2 Tussenvoering/belegsel
4.3 Spleet
4.4 Ritssluiter
4.5 Torringmessie
4.6 Haak en trens
4.7 Rolsoom
4.8 Ribafwerking
4.9 Binnesak
4.10 Gevormde belegsel

(10 × 1) **[10]**

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 5

5.1 Ter versiering van die kledingstuk. (2)

5.2
- Mouboordjies moet skerp rande hê.
- Breedte van mouboordjies moet eenvormig wees.
- Mouboordjies sonder openinge moet groot genoeg wees vir die hand om deur te glip.
- Mouboordjies met 'n opening moet knus om die gewrig pas.
- Die meeste mouboordjies bevat belegsel.
- Gebruik die korrekte vasmakers vir die tipe mouboordjie wat gebruik word.
- Gebruik die korrekte mou-opening vir die tipe mouboordjie wat gebruik word. (Enige 4 × 2) (8)

5.3 Omgesoomde knoopsgat (1)

5.4
- Omgesoomde rande moet van dieselfde dikte wees.
- Al die knoopsgate moet dieselfde lengte hê.
- Die grootte van die reghoeke moet reguit wees sonder enige skade aan die hoeke.

(3 × 2) (6)

5.5 5.5.1
- Bedek die binnekonstruksie.
- Maak dat die kledingstuk maklik aan en af kan gly.

5.5.2
- Dit bied netheid✓ en warmte.✓

5.5.3
- Ondersteun die materiaal van die kledingstuk.
- Dit bedek die binnekonstruksie.
- Dit vertraag strekking en dien as 'n bufferlaag waaraan some en ander binnemateriale vasgewerk kan word. (Enige 2 × 1)

5.5.4 Steke word gebruik om belegsel aan onderdele van kledingstukke vas te hou, soos die kraagvoering.

5.5.5
- Om hangskouers te verbloem.
- Om 'n beter passing/fatsoen aan die kledingstuk te bied.

(5 × 2) (10)

5.6
- Eenstuk ingesitte mou
- Raglanmou (Enige ander geskikte mou) (2)

5.7
- Stoomyster
- 'n Snyersham
- Strykplank
- Mouplank
- 'n Parshandskoen (Enige 3 × 1) (3)

5.8 5.8.1 'n Materiaaltonnel wat gemaak word om rek of 'n intrekkoord te omsluit.

5.8.2 'n Skuinsstrook om rowwe kante van die kledingstuk af te werk wat aan albei kante van die kledingstuk sigbaar is.

5.8.3 'n Pylnaat wat diagonaal vanaf die synaat, middel of heup strek.

5.8.4 Dit is 'n opening met 'n duidelike oorslagrigting wat op broeke en sommige rompe voorkom.

5.8.5 Dit is 'n gebreide, rekkerige en dekoratiewe band wat in verskeie breedtes en ontwerpe beskikbaar is en gebruik word om die nek- en gewrigrande af te werk.

5.8.6 Dit is 'n materiaalband wat skuins geknip is.

5.8.7 'n Baie klein soom wat in fyn materiale gebruik word en nie aan die regte kant van die kledingstuk sigbaar is nie.

(7 × 2) (14)

5.9 5.9.1 Die sny van naattoelatings in verskillende wydtes.

5.9.2 Kepies wat aan die konkawe (binnewaartse) kurwe in naattoelatings geknip word.

(2 × 2) (4)
[50]

VRAAG 6

6.1 Snyerskraag (1)

6.2 Prinsesstyl (1)

6.3 Skouerstuk (2)

6.4
- Dit bedek die binnekonstruksiedetail
- Dit laat die kledingstuk maklik aan en af gly (2 × 2) (4)

6.5
- Ondervoering ondersteun die materiaal van die kledingstuk en versteek die binnekonstruksie, vertraag strekking en dien as 'n bufferlaag.
- Binnevoering bied warmte aan 'n kledingstuk. (2 × 2) (4)

6.6 Skouerkussings is sponsvorms van 'n spesifieke fatsoen op die skouer en dit hang van die styl van die kledingstuk af. (2)

6.7
- Die doel is om 'n beter passing/fatsoen aan die kledingstuk te verleen.
- Om 'n gladde fondasie te bied waarvandaan die kledingstuk hang.
- Om breër skouers te aksentueer.
- Om hangskouers te verbloem. (Enige 3 × 1) (3)

6.8 6.8.1 Leer is 'n natuurlike produk en is van die velle van diere afkomstig.

6.8.2 Leer word nie in meter nie, maar per gewig verkoop.

6.8.3 Gebruik sneespapier onder die leer wanneer dit gestik word om te verhoed dat die voervoetjie van die masjien merke op die leer maak.

6.8.4 Some kan onafgewerk gelaat word omdat leer nie uitrafel nie, of dit kan omgevou en in plek vasgeplak word.

(4 × 2) (8)

6.9 Stikwerk word aan die regte kant van die kledingstuk in die groef van die eerste stiklyn gedoen. (2)

6.10 Stiksel in die groef (1)

6.11 6.11.1 Rekbroekband

6.11.2 Vir dekoratiewe doeleindes

6.11.3
- Knope
- Ritssluiters
- Drukkers (Enige ander toepaslike antwoord) (Enige 2 × 1)

6.11.4 Plooiwerk

(4 × 2) (8)

6.12
- Rek in een of albei rigtings
- Dit rek om aan die liggaam te pas
- Trek vinnig weer terug
- Dit is poreus
- Kan vir warmte gedra word. (Enige 4 × 2) (8)

6.13 Die materiaal word saamgestel uit die garing wat in aaneenlopende rye of lusse in die horisontale rigting loop. (2)

6.14 Die materiaal word saamgestel uit baie garings wat gelyktydig langsgewys lusse vorm. (2)

6.15
- Reguitstiksel
- Smal sigsag-stiksel (2)

[50]

VRAAG 7

7.1
- Klein identiese driehoekies
- Deur sigsag-stikwerk
- Deur terugstikwerk te gebruik
- 'n Smal stukkie materiaal op die hoeke van sakke
- Krielsteek met die hand
- Deur 'n balkhegsel te gebruik (Enige 5 × 2) (10)

7.2
- Alle krae bestaan uit 'n dubbele laag materiaal.
- Halslynrande moet gesteunstik word voordat die kraag aangebring word.
- Die kraagvoering kan met onderstikwerk gestik word.
- Die kraag moet die kraagvoering bedek.
- Krae moet afgewerk, gegradeer en gekeep word.
- Krae moet met bostikwerk versier word.
- Kraagvoerings moet belegsel hê. (Enige 5 × 2) (10)

7.3
- Boonste sak aan die voorkant van die kledingstuk
- Sakopeningbelegsel
- Sakagterwerk
- Tussenvoering
- Lapelbelegsel (Enige 4 × 2) (8)

Kopiereg voorbehou

7.4
- Sakke moet so geplaas word dat die hande dit maklik kan bereik.
- Dekoratiewe sakke moet geplaas word waar dit die beste by die kledingstuk pas.
- Die sakopening moet groot genoeg wees dat die hand daarin geplaas kan word sonder om te veel stremming op die opening te plaas.
- Die sak moet diep genoeg wees sodat die hand inpas.
- Sakke moet skerp rande hê en moet behoorlik gepars word.

(Enige 4 × 2) (8)

7.5
- Aan baadjies
- Aan hemde
- Aan rokke (Enige 2 × 1) (2)

7.6
- Kraag
- Lapel (2)

7.7
- Plooiwerk kan met die hand of met 'n masjien gedoen word
- Plooiwerk moet mooi voutjies vorm
- Plooiwerkstiksels loop teen die draad
- Steeklengte vir plooiwerk is langer en losser as vir normale stikwerk
- Die gehalte van die draad en die stikwerk moet korrek wees
- Plooiwerk word gedoen nadat konstruksienate gestik is

(Enige 5 × 2) (10)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou