higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

28 September 2020

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 6 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	C		
	1.1.2	C		
	1.1.3	B		
	1.1.4	A		
	1.1.5	D		
	1.1.6	C		
	1.1.7	D		
	1.1.8	B		
	1.1.9	D		
	1.1.10	D		
			(10 × 2)	(20)
1.2	1.2.1	Waar		
	1.2.2	Waar		
	1.2.3	Waar		
	1.2.4	Waar		
	1.2.5	Waar		
	1.2.6	Waar		
	1.2.7	Onwaar		
	1.2.8	Onwaar		
	1.2.9	Onwaar		
	1.2.10	Waar		
			(10 × 1)	(10)
1.3	1.3.1	G		
	1.3.2	K		
	1.3.3	J		
	1.3.4	H		
	1.3.5	A		
	1.3.6	I		
	1.3.7	B		
	1.3.8	F		
	1.3.9	C		
	1.3.10	D		
			(10 × 1)	(10)
1.4	1.4.1	’n Skuinsstrook (‘bias strip’)		
	1.4.2	Knope		
	1.4.3	Slip		
	1.4.4	Ritssluiter		
	1.4.5	Gefatsoeneerde belegsel		
	1.5.6	Hakie en balkie		
	1.4.7	Kimono-mou		
	1.4.8	Rolsoom		
	1.4.9	Skouerkussing		
	1.4.10	Hulsel		
			(10 × 1)	(10)
				[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 Sweetpak (2)

2.2
- Breistowwe rek in een of beide rigtings.
- Hulle dra maklik, aangesien hulle rek om by die vorm en beweging van die liggaam aan te pas.
- Breistowwe herstel vinnig van kreukeling.
- Die konstruksie van breistowwe is poreus.
- Kan gedra word vir warmte of om af te koel (5 × 2) (10)

2.3
- Balpuntnaalde het geronde punte.
- Universele naalde is aangepaste balpuntnaalde.
- Skerp naalde ('sharps') kan vir breistowwe met oop of los teksture gebruik word. (3 × 2) (6)

2.4 'n Houstiksel is 'n reguit steek✓ wat op die naattoelating net buite die naatlyn deur 'n enkellaagstof gestik word✓ om te verhoed dat die rand uitrek.✓ (3)

2.5
- Reguit steek
- Smal sigsagsteek
- Reksteek
- Kettingsteek (4 × 2) (8)

2.6 Om die rande van gebreide sportklere wat halslyne insluit,✓ die onderste rande van T-hemde✓ en rande op die moue af te werk.✓ (3)

2.7
- Enkel(draad)truistof
- Tweedraadbreistof
- Vervlegde tweedraadstof
- Ribbreiwerk
- Pluisstowwe
- Jacquardbreistof
- Omgeboorde stowwe (Enige 4 × 1) (4)

2.8
- Reguit steek
- Smal sigsagsteek (2 × 2) (4)

2.9
- Middellyfband
- Rek (2)

2.10
- 'n Skeringstof word uit baie drade saamgestel wat tegelykertyd lussies in 'n die lengte vorm.
- 'n Inslagstof word uit baie drade saamgestel wat tegelykertyd lussies in ’n die dwarste vorm (2 × 2) (4)

Kopiereg voorbehou

2.11
- Die rande van die belegsels moet netjies omgekap word
- Belegsels moenie uitrol as dit gedra word nie
- Belegsels moet plat lê
- Belegselnate moet netjies, gegradeer, ingeknip of gekeep word
- Belegsels moenie aan die regterkant van die kledingstuk wys nie

(Enige 2 × 2) (4)
[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1 Gulpopening (1)

3.1.2
- Die rigting van die oorslag vir mans is links oor regs.
- Die rigting van die oorslag vir mans is regs oor links. (2 × 2) (4)

3.1.3 Balkhegsel (1)

3.1.4 Om die rande te versterk (2)

3.1.5 Bostiksel (1)

3.1.6
- Om die steek te versterk
- Vir versiering (2)

3.2
- Die steeklengte hang af van die stof se gewig, tekstuur en struktuur.
- Hoe swaarder die stof is, hoe langer die steek.
- Gebalanseerde boonste en onderste drade.
- Begin- en eind- agtersteke afgeheg.
- Reguit stiksel. (Enige 2 × 2) (4)

3.3
- Die hoeveelheid spanning op die naat.
- Die rekbaarheidsgraad in die stof. (2 × 2) (4)

3.4
- Gee die onderkraag 'n tussenbelegsel.
- Speld die bokraag aan die onderkraag vas, regte kante opmekaar, en stik vas.
- Knip die hoeke en gradeer die nate.
- Pars naat plat, dop die kraag om na die regte kant.
- Plaas tussenbelegsel op die verkeerde kant van die kraag se kraagband ('collar stand').
- Vou die belegsel se neknaattoelatings op na binne (verkeerde kant).
- Plaas regte kant van onderkraag op die kraagband met sy tussenbelegsel ('interfaced stand').
- Plaas die kraagband se belegsel op die bokraag en stik vas.
- Pars die naat plat, knip en gradeer naattoelatings.
- Keer nekband en voering na buite om. Pars die naat en die kraagband plat. (10 × 2) (20)

3.5
- Ondervoering gee ondersteuning en volheid aan die kledingstuk en versteek die binnekonstruksie.
- Tussenvoering verhoed dat die materiaal deurskyn. (2 × 2) (4)

Kopiereg voorbehou

3.6
- Mouplank
- Strykmof
- Snyersboog ('tailor's ham')
- Snyerskussing ('seam roll')
- Stoomyster
- Strykplank (Enige 5 × 1) (5)

3.7 Dit laat die kledingstuk professioneel lyk. (2)
[50]

VRAAG 4

4.1
- Konvensionele ritssluiter
- Oop-einde-ritssluiter
- Onsigbare ritssluiter (3)

4.2
- Konvensionele ritssluiter is geslote aan die een punt en word in 'n naat wat aan die ritsspleet vasgewerk is, vasgestik.
- Oop-einde-ritssluiter is aan beide punte oop en word in 'n naat gestik wat heeltemal sal oopmaak.
- Onsigbare ritssluiter word op so 'n manier gekonstrueer dat dit in die naat verdwyn en een geslote punt het. (3 × 2) (6)

4.3 Die knoopsgate word aan die regterkant van die kledingstuk wat aan die voorkant sluit, geplaas.✓✓ Indien 'n kledingstuk aan die agterkant sluit, word die knoopsgate aan die linkerkant geplaas.✓✓ (4)

4.4 Die lengte van die knoopsgatopening moet gelykstaan aan die deursnee van die knope plus die hoogte daarvan. (2)

4.5
- Self-soom
- 'n Skuifie/hulsel ('casing')
- Gebreide omboorsel
- Mouboordjie (4)

4.6
- Plat kraag
- Rolkraag
- Opslaankraag (3)

4.7
- Plat kraag – Peter Pan-kraag
- Rolkraag – sjaalkraag
- Opslaankraag – Chinese kraag (3)

Kopiereg voorbehou

4.8 4.8.1 Die naat aan die binnekant van die broekspyp

4.8.2 Die naat wat langs die buitekant van die broekspyp val

4.8.3 'n Styf geweefde, liggewigstof van katoen of katoen-sintetiese mengsel wat vir die binnesak, die anker van die rits se gulp ('zipper fly stay') en die beskermingsvoering ('shield lining') gebruik word

4.8.4 'n Stuk materiaal wat gebruik word om 'n area te versterk sodat dit nie sal uitrek nie

4.8.5 'n Versterkingsrygdraad wat op spanningspunte gebruik word en wat met die hand of masjien gemaak kan word

(5 × 2) (10)

4.9 4.9.1 Enkelnaat/oop naat

- Katoen
- Linne
- Wol (Enige TWEE geskikte materiale)

4.9.2 Geslote naat

- Tweed
- Flanel

4.9.3 Ingeslote naat ('enclosed seam')

- Katoen
- Wol

4.9.4 Franse naat

- Georgette
- Voile
- Chiffon
- Katoenmengsels (Enige 3 × 1)

4.9.5 Plat viltnaat

- Denim
- Katoen

(5 × 3) (15)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou