higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

25 NOVEMBER 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1 D
1.2 F
1.3 B
1.4 N
1.5 E
1.6 K
1.7 M
1.8 J
1.9 A
1.10 G
1.11 H
1.12 C
1.13 O
1.14 I
1.15 L

(15 × 1) **[15]**

VRAAG 2

2.1 Waar
2.2 Onwaar
2.3 Waar
2.4 Waar
2.5 Onwaar
2.6 Waar
2.7 Onwaar
2.8 Onwaar
2.9 Waar
2.10 Onwaar
2.11 Waar
2.12 Waar
2.13 Onwaar
2.14 Waar
2.15 Waar

(15 × 1) **[15]**

VRAAG 3

3.1 Split/opening
3.2 Gulp
3.3 'Staffing'
3.4 Franse pylnaat
3.5 Mou-omslag
3.6 Reguit knoopsgat
3.7 Skouerstuk
3.8 Mesplooie
3.9 Snyer
3.10 Kussings
3.11 Eenstuk
3.12 Rolsoom
3.13 Hempskraag
3.14 Visgraatsteek
3.15 Raglan-mou
3.16 Rolsoom
3.17 Ribwerk
3.18 Aparte lyfband
3.19 Konstruksieproses
3.20 Omgeboorde knoopsgat

(20 × 1) **[20]**

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 4

4.1 4.1.1 Reguit soom (1)

4.1.2
- Opslagsak
- Sysak/kantsak (2)

4.1.3 Tussenbelegsel (2)

4.1.4 Om die lyfband te ondersteun en te versterk (2)

4.1.5 Oop naat (2)

4.2
- Pylnate
- Rygplooitjies
- Plooie
- Los maak
- Opnaaisels
- Uitklokking (6)

4.3 Dit word gebruik om die sakrante, gordelspoor en ente van ritssluiters te versterk. (Enige toepaslike antwoorde) (2)

4.4
- Konvensionele ritssluiter
- Oop-einde ritssluiter
- Onsigbare ritssluiter (3)

4.5
- Konvensionele ritssluiter – toe aan een kant en in die naat ingewerk wat aan die ritssluispleet gewerk is.
- Oop-einde ritssluiter – is oop aan albei kante en ingewerk in 'n naat wat heeltemal sal oopmaak.
- Onsigbare ritssluiter – is so gemaak dat dit in die naat verdwyn en dit het 'n geslote einde. (3 × 2) (6)

4.6
4.6.1 'n Naat aan die binnekant van die broekspyp.
4.6.2 'n Naat langs die buitekant van die broekspyp.
4.6.3 'n Diggeweefde, liggewig kleedstof wat vir die binnesak, ritssluiter en beskermende voering gebruik word.
4.6.4 'n Stuk kleedstof wat gebruik word om 'n area te versterk en uitrekking te voorkom
4.6.5 'n Stuk kraag wat van die kraagstaander afrol.
(5 × 2) (10)

4.7
4.7.1 Bostikwerk
4.7.2 Agterste skouerstuk
(2 × 1) (2)

4.8
- Rond die mou af
- Stryk die omslagstukke
- Vou en pars die omslag in die helfte
- Stik albei kante op die verkeerde rante.
- Knip, keer die omslae om en pars.
- Heg een laag van die omslag aan die verkeerde kant van die mou se gewrig en pars.
- Vou en doen bostikwerk op die ander laag van die omslag (Enige 6 × 2) (12)

[50]

VRAAG 5

5.1	Hempskraag		(1)
5.2	Flapsak		(1)
5.3	Inslagsak		(1)
5.4	• By klein identiese driehoeke • By 'n sigsagsteek • By agterstikwerk • By 'n lappie kleedstof • By krielsteek	(5 × 2)	(10)
5.5	Pylnaat		(1)
5.6	Lyfband		(1)
5.7	Deur die sakbelegsel te gebruik		(2)
5.8	Die sluiting vir mans is regs oor links in vergelyking met die sluiting vir vroue		(2)
5.9	Tweestukmou/Eenstukmou		
5.10	Knope		(1)
5.11	Plooie		(1)
5.12	Sysakke		(1)
5.13	• Op die sakrante • Op die beltbandjies • Op die gulp/ritssluiterent • Op die lyfband	(4 × 2)	(8)
5.14	• Plaas tussengbelegsel op kraag • Plaas regte kante teen mekaar • Steek en stik bo-kraag aan onder-kraag • Knip die hoeke en maak die some gelyk • Pars die soom plat, maak dan oop • Keer die kraag om na regte kant • Maak kepe in die kraag • Pars die kraag • Maak bostikwerk	(9 × 2)	(18) **[50]**

VRAAG 6

6.1
- Die hoeveelheid spanning op die naat
- Die mate van rekkrag in die weegstof (4)

6.2 Elastiese voering (1)

6.3 Dit verleen gemak aan die draer, algemeen op aktiewe drag (2)

6.4 Ingestitte mou (1)

6.5 Dit is 'n skouerstuk wat aan die voorkant van die sweetpaktop gewerk word (2)

6.6
- Houstiksel
- Naat wat nouer word (Enige 2 × 2) (4)

6.7
- Baadjies
- Hempde
- Rok
- Baadjie (Any 2 × 1) (2)

6.8
- Velcro
- Drukknope
- Rygsteek (3 × 2) (6)

6.9
- Stikwerk moet reguit en parallel aan die ritssluiter wees.
- Stikwerk moet 3 mm van die ritssluitertande wees vir die glyer om te beweeg
- Nate moet in lyn wees.
- Die onderkant van die ritssluiterkoordverlenging moet ten minste 15 mm wees. Heg aan die naatspeling nadat dit voltooi is. (4 × 2) (8)

6.10
- Versterk en voorkom rekking.
- Gee ondersteuning en volheid sonder om die kleedstof van die uitrusting te oorweldig
- Dit gee vorm aan die uitrusting (3 × 2) (6)

6.11 Die kleedstof wat gebruik word om rafelkante van 'n uitrusting af te werk. (2)

6.12
- Nek
- Armholte
- Voorste openinge
- Agterste openinge
- Some
- Sak (Enige 4 × 1) (4)

Kopiereg voorbehou

6.13 6.13.1 Op die halslyn

6.13.2 Op die agterste en voorste opening

6.13.3 Op die geronde halslyn

6.13.4 Op sowel die armholte en die nek as dieselfde belegseleenheid

(4 × 1) (4)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou